

a-collection

Ahlsell Norge AS FDV-Dokumentasjon

A-Collection sirkulasjonspumper for varme

Produktbeskrivelse

En nyutviklet energieffektiv sirkulasjonspumpe med automatisk turtallsstyring for bolighus med effektforbruk ned til 6 W. Sirkulasjonspumpen er A-klasse sertifisert, tilfredsstillende Erp 2015-direktivet . Leveres med 2 meter tilslutningskabel.

Besparingspotensialet kan bli større enn 80% sammenlignet med en gammel pumpe med fast turtall.

Motor: Elektronisk kommuterende permanent magnetmotor med 32-bit mikroprosessor

Materiale: Pumpehus av overflatebehandlet støpejern. Motorhus av aluminium.

Spenning: 200-240 Volt, 50/60 Hz

Effekt: 40: 4-23 W
60: 4-42 W

Temperaturområde: -10 -110 C.

Media: Varmeledningsvann, vann/glykolblanding 20%

Isolasjonsklasse : Klasse F

Kapslingsklasse: IP 44

Byggelengde : 130-180

Maks systemtrykk: 10 bar

Farge: Sort

Overflatebehandling: Ja

Dimensjonstabell:

Pumpe	Nrnr	Spenning	Effekt	Tilkobling	Byggelengde	Høyde hus	Vekt
A3.2 25-40 130	9038027	1-fas 230 V	4-23 W	1 ½"x1"	130	104	2,1
A3.2 25-40 180	9038025	1-fas 230 V	4-23 W	1 ½"x1"	180	104	2,4
A3.2 25-60 130	9038028	1-fas 230 V	4-42 W	1 ½"x1"	130	104	2,1
A3.2 25-60 180	9038026	1-fas 230 V	4-42 W	1 ½"x1"	180	104	2,4

Anvisninger for Drift og Vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Ikke aktuelt

Ettersyn / Kontroll

Se vedlikeholdsinstruks/monteringsanvisning

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Se vedlikeholdsinstruks/monteringsanvisning

Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger

> 50 år

Garanti og vilkår

I henhold til FL-VVS 2001 bransjenorm

Renholdsvennlighet

Ikke relevant

Øvrige opplysninger

Teknisk service:

Importør	Ahlsell Norge AS
Postadresse	Vestre Svanholmen 4
Postnr og poststed	4313 Sandnes
Telefon	92174607