



# a-collection

## GULVVARMEKABEL

a-collection gulvvarmekabel er en tynn og smidig varmekabel med to ledere.

Kabelen er ca. 5 mm, har en effekt på ca. 10 W/m og en 2,5 m påmontert kaldkabel. Tilkoblingsspenning 230 V.

- Min. bøyingsradius: 30 mm
- Min. leggetemperatur: +5°C
- Kabeltype: 2-leder m. skjerm
- Godkjenning: CE-merket

EL NR	Kabel- lengde (meter)	Effekt (Watt)	c/c-avstand mellom kablene		
			8 cm	10 cm	12 cm
			120 W/m <sup>2</sup>	100 W/m <sup>2</sup>	80 W/m <sup>2</sup>
Tilstrekkelig til overflate (m <sup>2</sup> )					
10 543 79	15	150	1,2	1,5	1,8
10 543 80	25	250	2,0	2,5	3,0
10 543 81	35	350	2,8	3,5	4,2
10 543 82	45	450	3,6	4,5	5,4
10 543 83	55	585	4,4	5,5	6,6
10 543 84	65	715	5,2	6,5	7,8
10 543 85	75	765	6,0	7,5	9,0
10 543 86	90	890	7,2	9,0	10,8
10 543 87	120	1225	9,6	12,0	14,4
10 543 88	150	1520	12,0	15,0	18,0
10 543 89	180	1835	14,4	18,0	21,6

EL NR	Termostat	EL NR	Termostat
54 573 00	a-collection analog termostat	54 573 01	a-collection digital termostat

Minste c/c-avstand for kabelen er 50 mm.



# a-collection

## GULVVARMEMATTE

a-collection gulvvarmematte brukes ved renovering av eksisterende gulv der det stilles store krav til lav byggehøyde.

Matten har en effekt på 90 W/m<sup>2</sup> og med 2,5 m påmontert kaldkabel. Tilkoblingspenning 230 V.

- Min. c/c-avstand: 90 mm
- Min. leggetemperatur: +5°C
- Kabeltype: 2-leder m. skjerm
- Godkjenning: CE-merket

EL NR	Gulvvarmemattens størrelse (m <sup>2</sup> )	Effekt (Watt)	Mattens lengde (m)
10 543 90	1,5	135	3,0
10 543 91	2,0	180	4,0
10 543 92	2,5	225	5,0
10 543 93	3,0	270	6,0
10 543 94	3,5	315	7,0
10 543 95	4,0	360	8,0
10 543 96	5,0	450	10,0
10 543 97	6,0	540	12,0
10 543 98	7,0	630	14,0
10 543 99	8,0	720	16,0

EL NR	Termostat	EL NR	Termostat
54 573 00	a-collection analog termostat	54 573 01	a-collection digital termostat

Selv om flere matter kobles over samme sikring, er høyeste tillatte sikringsstørrelse 10 A.

Gulvvarmematten er CE-merket og godkjent i henhold til IEC 60335 og skal kontrolleres over noen av oven termostater med gulvfølere, begrenset til maks. 30°C. En termostat kan kontrollere opptil to (2) parallellkoblede gulvvarmematter. Termostatføleren skal plasseres slik at den registrerer temperaturen fra begge mattene.