

Benkebereder Flexi F, Oso

120-2kW Oso Flexi benkebe F120 1x230V med frontventil



Artikkelnummer: 8000155

Ean artikkelnr: 7070644005443

Materialklasse P80001A2

Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

Tekniske data

- Varemerke: Oso
- Type: F 120
- Tilkoblingsspenning: 1-230 V
- Diameter: 530 mm
- Utvendig rørdiameter, varmt tappevann: 15 mm
- Materiale, kjeltank: Rustfritt stål
- Beskyttende anode: Nei
- Energieffektivitetsklasse: C
- Kapasitetsprofil: L
- Egnet for kokende vann: Nei
- Med sirkulasjonstilkobling: Nei
- Med nattstrømkobling: Nei
- Med termometerlomme: Nei
- Plassering, horisontal: Nei
- Med rengjøringsåpning: Nei
- Konstruksjonsform: Gulvstående
- Vegginstallasjon: Nei
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/4 Stk
- Volum i beholder: 116 l
- Merkeeffekt: 2
- Høyde: 690 mm
- Utvendig rørdiameter tappevann, kaldt: 15 mm
- Trefaseutførelse: Nei
- Tilkobling, avløpsforbindelse: Innvendige gjenger
- Frekvens: 50 Hz
- Beskyttelsesklasse IP: IP21
- Maksimalt tillatt driftstrykk: 10 bar
- Med kran: Ja
- Med temperaturvisning: Nei
- Med trykkreduksjonsventil: Nei
- Plassering, vertikalt: Ja
- Temperaturbegrensning: Ja
- Sokkellist kjel: Ja

Artikkelinformasjon

FLEXI serien er spesielt designet for å passe inn i alle standard kjøkkenbenker. FLEXI holder en høy temperatur (75 °C) for maksimal ytelse i en liten bereder. Ettersom berederen ikke monteres i våtrom har FLEXI vanntett spillbakke og en dryppslange som synliggjør eventuelle lekkasje. Automatisk vannstopventil med føler skal monteres. Inngående vanntrykk skal være maks 6 bar og overløpsrør fra

sikkerhetsventil skal legges uavstengbart til avløp. FLEXI passer for boliger hvor andre produktalternativer ikke er mulig på grunn av plassproblemer. ISOFLEX isolasjonen gjør at berederen punktvis kan trykkes sammen. FLEXI benytter seg av iQ-CONTROL termostat som reduserer temperaturen i perioder med lite behov og reduserer strømforbruket betydelig. Justerbar temperatur (hindrer skoldingsfare) til tappested ved hjelp av UX blandeventil med maks. vannmengde på 0,7 L/s og dobbel tetting..