

## Benkebereder Flexi Express FX, Oso

120-2+(2)kW Oso Flexi benkb FX 1x230V med dobb.kolbe express



**Artikkelnummer:** 8000157

**Ean artikkelnr:** 7070644005450

**Materialklasse** P80001A1

Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

### Tekniske data

- Varemerke: Oso
- Type: FX 120
- Tilkoblingsspenning: 230 V
- Høyde: 690 mm
- Utvendig rørdiameter tappevann, kaldt: 15 mm
- Beskyttende anode: Nei
- Duo-modell: Ja
- Frekvens: 50 Hz
- Beskyttelsesklasse IP: IP21
- Maksimalt tillatt driftstrykk: 10 bar
- Med kran: Ja
- Med temperaturvisning: Nei
- Med trykkreduksjonsventil: Nei
- Plassering, horisontal: Nei
- Med rengjøringsåpning: Nei
- Konstruksjonsform: Gulvstående
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/4 Stk
- Volum i beholder: 116 l
- Diameter: 530 mm
- Utvendig rørdiameter, varmt tappevann: 15 mm
- Trefaseutførelse: Nei
- Tilkobling til varmtvannsledning: Ja
- Energieffektivitetsklasse: D
- Kapasitetsprofil: L
- Egnert for kokende vann: Nei
- Med sirkulasjonstilkobling: Nei
- Med nattstrømkobling: Nei
- Med termometerlomme: Nei
- Med vannkjøler: Nei
- Plassering, vertikalt: Ja
- Temperaturbegrensning: Ja
- Vegginstallasjon: Nei

### Artikkelinformasjon

FLEXI serien er spesielt designet for å passe inn i alle standard kjøkkenbenker. FLEXI holder en høy temperatur (75 °C) for maksimal ytelse i en liten bereder. Ettersom berederen ikke monteres i våtrom? har FLEXI vanntett spillbakke og en dryppslange som synliggjør eventuelle lekkasje. Automatisk vannstoppventil med føler skal monteres? inngående vanntrykk skal være maks 6 bar og overløpsrør fra

sikkerhetsventil skal legges uavstengbart til avløp. FLEXI XPRESS?—?FX passer for boliger hvor andre produktalternativer ikke er mulig på grunn av plassproblemer. FLEXI XPRESS gir varmtvann 3?× raskere enn standard utførelse? uten å bruke mer strøm? på grunn av flip-flop funksjon mellom øvre og nedre varmeelement. FLEXI XPRESS benytter VACUUM panel i tillegg til ISOFLEX som isolasjon. Justerbar temperatur (hindrer skoldingsfare) til tappested ved hjelp av UX blandeventil med maks. vannmengde på 0?7 L?/?s og dobbel tetting..