

Varmt vann uten ventetid – mindre vannsvinn

Når du installerer en COMFORT-sirkulasjonspumpe for varmtvann, sørger du for at kundene dine reduserer vannforbruket og opplever en høy grad av hverdagskomfort fordi de ikke lenger trenger å vente på at tappevannet skal varmes opp.

COMFORT er effektive sirkulasjonspumper som er utviklet for resirkulering av varmtvann i boliger der det er installert en returledning i varmtvannssystemet. Med tre COMFORT-varianter kan du velge riktig pumpe til den aktuelle oppgaven.



Varmt vann uten ventetid

Høy komfort uten kostbar og upraktisk ventetid.



Energibesparelser ved oppvarming

Energibesparelser på opp til 56% sammenlignet med pumper som går kontinuerlig.



Høyt nivå av hygiene

Lukt og risiko for bakterier i stillestående vann minimeres med hyppig resirkulering.



Enkel installasjon og igangkjøring

Tre varianter – den perfekte match for familiens behov.



Tekniske data

Strømningshastighet, Q_{max}	0.5 m ³ /t
Løftehøyde, H_{max}	1.2 m
Medietemperatur	2-95 °C
Utgangseffekt	5-7 W
Lydnivå	22 dB(A)
Godkjenninger for drikkevann	UBA, ACS, WRAS, UL



Gratis kurs om COMFORT

Lær om reguleringsformene, installasjon og igangkjøring – når du har tid!

GRUNDFOS

Possibility in every drop

Velg riktig tappevannspumpe for jobben

Fullstendig oversikt – enkelt å velge i henhold til den aktuelle installasjonen og familiens behov.



COMFORT – DRIFT 24/7

- Varmt vann døgnet rundt.
- Ingen manuell innstilling nødvendig.

For varmeveksler og berederanlegg

Blå: Varmeenergi – tap



COMFORT TDT – TIMERFUNKSJON OG TEMPERATURKONTROLL

- Innstilling av tidsperioder for når du vil ha varmt vann og innstilling av temperaturen i de valgte tidsperiodene.
- Krever manuell innstilling.

For varmeveksler og berederanlegg



56%



COMFORT TA – AUTO-REGISTRERING AV FORBRUKSMØNSTER

- AUTOADAPT: Kjenner igjen bruksmønstret over tid og tilpasser start/stopp deretter.
- Temperaturkontroll: Driften holdes innenfor et beregnet temperaturområde.
- 24/7 drift: Kjører kontinuerlig med full hastighet uten kontroll.

For berederanlegg



67%

Grønn: Varmeenergi – besparelser

Designmessige egenskaper

Forhindrer erosjon og hull i røret

Overholder rørproducentenes anbefalinger for strømningshastighet i 15 mm / 1/2" og 20 mm / 3/4" rør.

Ingen tilstopping

Motordesignet forhindrer tilstopping forårsaket av kalkavleiringer i vannet – uavhengig av hardhet.

Kompakt design – enkel installasjon

Kan installeres hvor som helst, selv om pumpehodet peker nedover. Pluggen sørger for enkel tilkobling.

Beskyttelse mot tørrkjøring

Sikrer lang levetid og problemfri igangkjøring.

Enkelt vedlikehold

Pumpehodet kan enkelt tas av, noe som gjør det raskt og enkelt å rengjøre pumpen.

Varianter

Typenøkkel	Produktnr.	NRF-nr.
COMFORT 15-14 B	97916771	9042114
COMFORT 15-14 B TDT	93093537	1383193
COMFORT 15-14 B TA	97916757	9042115

Installasjonsdimensjoner og tilkobling for alle variantene:

80 mm, Rp 1/2"

Læs mere på grundfos.no/comfort

GRUNDFOS Norge AS

Alf Bjerckes vei 30
0596 Oslo
22 90 47 00
www.grundfos.no