

## Honeywell D06F Blyfri Trykkreduksjonsventil

1" Trykkred.ventil. Blyfri 1.5-6 bar. m/kuplinger



**Artikkelnummer:** 5627029

**Ean artikkelnr:** 4019837148829

**Materialklasse** P84052AA

### PRODUKTSERTIFIKAT



**SINTEF Certification**

Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

#### Tekniske data

- Varemerke: Honeywell
- Trykkklasse: 1.5-6 bar
- Vekt: 1.3 kg
- Type: D06
- Nominell diameter: DN25
- Byggelengde, tilkobling 1: 180 mm

## Artikkelinformasjon

Blyfri trykkreduksjonsventil med justerbart utgangstrykk mellom 1,5- 6 bar (Fabrikkinnstilt på 3 bar). Max 16 bar og 40°. Ved å bytte til silkopp i messing, er ventilen godkjent for 25 bar og 70°. Trykkreduksjonsventiler monteres for å redusere netttrykket til ønsket trykk og for å beskytte etterfølgende installasjon. Uavhengig i variasjoner i nett-trykket vil ventilen holde stabil utgangstrykk (statisk). Ventilen eliminerer også trykkslag fra nettet, samt reduserer vannforbruket. Bruksområdet er først og fremst bolig, men også industri og kommersielle applikasjoner innenfor spesifikasjonene. Trykkreduksjonsventiler skal benyttes der netttrykket overstiger 6 bar iht krav i byggeteknisk forskrift. Merk at mange abonnenter opplever økt trykk i perioder, bl.a. om natten, i tillegg er det produkter på markedet som har krav om redusert trykk, og dette må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle. .