



# PRESSALIT®

## Pressalit Objecta D / Projecta D 172 Standard toiletsæde med Polygiene®, inkl. beslag i rustfrit stål

### Varenummer

172011-BR7999  
VVS: 615030011  
NRF: 6190177  
RSK: 7904439  
EAN: 5708590321493

Pressalit Objecta D/Projecta D er et enkelt og praktisk toiletsæde udviklet specielt til Duravit Starck 2, Starck 3 (kun Objecta D) samt Happy D. Indeholder Polygiene-effekt, der hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgn. Toiletsæderne er særlig velegnet til projektmarkedet.






### Farve

Hvid polygiene

### Beskrivelse

PRESSALIT toilet sæde med låg, model "Objecta D", art.nr. 172 af gennemfarvet hærdeplast med polygiene inkl. BR7 universal flex beslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 95-195 mm/200-290 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



### Designtype

Sandwich

### Designer

Pressalit

### Design-år

2002



---

**Pressalit Objecta D / Projecta D 172**  
**Standard toiletsæde med Polygiene®, inkl. beslag i rustfrit stål**

---

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Materialer</b>                | <p><b>TOILETSÆDE:</b><br/>Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p><b>POLYGIENE</b> (kun relevant for toiletsæder med polygiene):<br/>Polygiene består af biocidet sølvsalte (sølvklorid), der giver en antibakteriel effekt og hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet.</p> <p><b>BUFFERE:</b><br/>EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT</b> (kun relevant for toiletsæder med soft close):<br/>Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b><br/>Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b>          | Belastning - ringsæde 240 kg  |
| <b>Vægt</b>                      | 3,386 kg  |
| <b>Mål pr. stk. (emballeret)</b> | 457x389x66 mm   |
| <b>Vægt emballeret</b>           | 3,786 kg  |
| <b>Mål pr. kolli</b>             | 469x401x348 mm  |
| <b>Vægt pr. kolli</b>            | 18,93 kg  |
| <b>Antal pr. kolli</b>           | 5   |
| <b>Kolli pr. palle</b>           | 18  |
| <b>Antal pr. palle</b>           | 90  |
| <b>Rengøring</b>                 | Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.   |



# PRESSALIT®

---

## Pressalit Objecta D / Projecta D 172 Standard toiletsæde med Polygiene®, inkl. beslag i rustfrit stål

---

### Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. <br><br>Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®