

# LOKK MED GUMMI- MANSJETT

## Anvendelse:

Lokkene benyttes som avslutning over bakken, enten rett på stigerøret med muffe eller på teleskopoverdel. Som vanntett/lufttett utførelse der det er et krav/ønske, eller med perforert lokk.

## Konstruksjon:

Lokkene er produsert i spesial kompositt som gjør de motstandsdyktige for høye og lave temperaturer.  
Lokkene tåler en belastning på 3,0 T.  
Lokket sitter i en gummi mansjett/muffe som passer 314-315(355) og 400mm.

## Montering:

Lokkene kan benyttes rett på både glatte og korrugerte stigerør.

## Materiale:

Lokkene er produsert i spesial kompositt.  
Motstandsdyktige mot aggressive kjemikalier.

Produktet krever ikke spesielt vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.



## Type KARMAT

Type	NRF
ZK-PS315	Ø315 tett lokk
ZK-PS315D	Ø315 perforert
ZK-PS355	Ø355 tett lokk
ZK-PS355D	Ø355 perforert
ZK-PS400	Ø400 tett lokk
ZK-PS400D	Ø400 perforert

HELNOR AS For siste oppdaterte versjon  
Postboks 10 av dette databladet,  
2380 Brumunddal se [www.helnor.no](http://www.helnor.no)