

FDV-DOKUMENT FOR BRAGE SERVANT

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| MODELLNAVN | BRAGE servant i mineralkompositt |
| LEVERANDØR | LINN BAD AS |
| TELEFON / EPOST | 57 69 80 00 / post@linnbad.no |
| NETTSIDE | www.linnbad.no |

| | |
|------------------------|--|
| BRUK / INSTALLASJON | BRAGE servant i mineralkompositt er berekna til innandørs bruk. Bruk alltid godkjent fagmann for montering av BRAGE servant i mineralkompositt. Bruk våtromsilikon ved montering av servant; cirka 2 cm stripe på kvar skrogside, og ei tett stripe mellom servant og vegg |
| TEKNISKE DATA | Breidde: 60,5 cm – 80,5 cm – 100,5 cm – 120,5 cm Høgde (kant): 1,5 cm Djupne: 46 cm CE-merka. |
| BESTANDDELER | BRAGE servant i mineralkompositt blir støypt i former. Servanten består av dolomitt, resirkulert PET-resin og ein matt emalje av polyester akrylar med god beskyttelse mot riper. |

| | |
|------------------------|---|
| VEDLIKEHALD | <p>Vedlikehald av BRAGE er enkelt. Bruk såpevatn eller vanleg vaskemiddel for å fjerne de fleste flekker og smuss på overflata. Skuremiddel tilråddast for vanskelege flekkar, spesielt i kombinasjon med ein skrubbesvamp (eksempelvis <i>Scotch Brite</i>). Om flekken framleis er synleg, bruk eit ekstra fint sandpapir. Skyll overflata grundig med vatn.</p> <p>Det råddast mot å bruke aggressive kjemikaliar som aceton, trikloretylen eller sterke syrer eller baser. Nokre stoff som blekk, kosmetikk og fargestoff kan gi flekkar om de blir liggjande lenge på materialet. Ikkje bruk verktøy av metall for å fjerna flekker. Unngå termisk sjokk: ikkje bruk kokande vatn eller andre kokande væsker i servanten, berre vatn frå armatur. Ikkje legg varme gjenstandar på overflata, som krølltang. Ikkje bruk direkte varm damp til å reingjere overflaten.</p> |
| AVFALLS- HANDTERING | Produktet leverast på godkjent mottak for resirkulering. |
| ANNA | Følg produktets brukarmanual med råd for installasjon. |

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!