

Universal Komfyrvakt

PRODUKTFOTO



Siro Universal komfyrvakt med festebrakett på vegg kan benyttes til alle ventilatorer. Ved bruk sammen med uttrekkbar slimline må komfyrvakten festes lengre ned, slik at den ikke kolliderer med uttrekk. Magnetisk brakett vippes ned ved rengjøring av fettfilter.

En komfyrvakt er en svært effektiv måte å forebygge brann på. Den varsler dersom kokeplata blir for varm, og kutter strømmen dersom ingen responderer på varselet.



Universal komfyrvakt innehar 4 sensorer som sammen beregnet sannsynligheten for en farlig situasjon. Sensorene er strømforbruk, temperatur, bevegelsessensor og tidssensor.

PCU-enheten er inkludert og må kobles til av en elektriker.

TEKNISK INFORMASJON

Varenummer	8005
Størrelse brakett	54x50 mm
Lengde ut fra vegg	220 mm
Montasjehøyde	45-75 cm over platetopp
Farge	Rustfritt stål / sort
Feste	2 x 4 mm skruer
Strømtilkoblet	Ja

Best.nr.	Varenavn
8005	Universal komfyrvakt


SLIK INSTALLERER DU KOMFYRVAKTEN

Alle våre komfyrvakter kobles trådløst til en PCU-bryterenhet som automatisk slår av strømmen til komfyrtoppen ved overoppheting. Sensorenheten til komfyrvakten er strømtilkoblet. Fordelen med dette er at du unngår batterier som må skiftes regelmessig og sikrer dermed at komfyrvakten alltid fungerer. Ved kjøp av komfyrvakt leveres tilkoblingsalternativ 1 (se under) som standard. Ved behov for andre tilkoblingsmuligheter, kan du bestille dette uten tillegg i prisen. Bryterenheten monteres bak komfyren. Dersom komfyrvakten monteres som følge av normalkrav i NEK400:2014, skal bryter-enheten være fastmontert. Dette arbeidet skal utføres av autorisert elektriker.



Installasjonsvideo for komfyrvakt

TRE TILKOBLINGSMULIGHETER




Tilkoblingsmulighet 1 – Standard

Bryterenhet PCU 6.1-P leveres for 230V, 25A 1-fas.

For 1-fas 230 volt, 25 ampere. Denne tilkobles strømmenettet med to strømførende ledninger + jord. Komfyrtoppen tilkobles da med dette støpselet.

Produktet leveres med PCU 6.1 koblingsboks som standard.




Tilkoblingsmulighet 2

Bryterenhet PCU 6.3-F leveres for 400V, 16A 3-fas.

Denne brukes til 3-fas 400volt opptil 16 ampere. Denne tilkobles strømmenettet med tre strømførende ledninger + null leder + jord.

Denne kan ikke brukes for anlegg med 230 volt.



Tilkoblingsmulighet 3

Bryterenhet PCU 6.1-F leveres for 230V, 35A 1-fas.

Komfyrtoppen direktekobles til PCU-enheten med platetoppens medfølgende kabel.

**RØROS
HETTA**