

Union type 102 Sprint, Isiflo

25 x 20mm Isiflo Sprint Union type 102 kompositt



Artikkelnummer: 2561004

Ean artikkelnr: 7070452018307

Materialklasse P25611AB

Tekniske data

- Varemerke: Isiflo
- Utvendig rørdiameter anslutning 1: 25 mm
- Nominell diameter tilkobling 1: DN20
- Tilkobling 1: Innstikk (push-fitting)
- Form: Rett
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/40 Stk/360 Stk/720 Stk
- Utvendig rørdiameter tilkobling 2: 20 mm
- Nominell diameter tilkobling 2: DN15
- Tilkobling 2: Innstikk (push-fitting)
- GWP-tot (A1-A3): 0,4357 kgCO₂e/STK

Artikkelinformasjon

Isiflo Sprint gir en tett og strekkfast forbindelse, og kan anvendes for følgende rørtyper: PE, PEL, PEH, (PE50, PE80, PE100), PEX ved bruk av støttehylse, på tynnveggede PE-rør SDR 17,6, f.eks kollektorrør for varmepumper skal innv. støttehylse benyttes. Drikkevann. Temperatur område: -10°C (Kjøleanlegg) til 40°C. Driftstrykk: Vannforsyning: - inntil 16 bar. Sprengtrykk: - rør brister før kobling..