

Dobbelalbue dreibar Sprint, PE, Isiflo

63mm Isiflo Sprint dobbelalbu dreibar type 229 kompositt



Artikkelnummer: 2561073

Ean artikkelnr: 7070452062164

Materialklasse P25611AB

EPD

Tekniske data

- Varemerke: Isiflo
- Utvendig rørdiameter anslutning 1: 63 mm
- Nominell diameter tilkobling 1: DN 50
- Tilkobling 1: Innstikk (push-fitting)
- Bøjevinkel: 90 °
- Material tilkobling 1: PE (Polyetylen)
- Tetningsmateriale: EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
- Materialkvalitet,tilkobling 2: PE-100
- Med innvending stoppkant: Ja
- Modell / utførelse: 2-parts
- Minste middeltemperatur (kontinuerlig): 0 °C
- KIWA-sertifisert: Ja
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/2 Stk
- Utvendig rørdiameter tilkobling 2: 63 mm
- Nominell diameter tilkobling 2: DN 50
- Tilkobling 2: Innstikk (push-fitting)
- Lengde: 358 mm
- Material tilkobling 2: PE (Polyetylen)
- Materialkvalitet, tilkobling 1: Fiberforsterket plast
- Maksimalt driftstrykk ved 20 °C: 16 bar
- Med pakninger: Ja
- Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig): 40 °C
- GWP-tot (A1-A3): 8,2282 kgCO₂e/STK

Artikkelinformasjon

Isiflo Sprint er en serie kompositt innstikks-koblinger for PE-plastrør som kombinerer egenskapene styrke, sikkerhet, langtidsegenskaper og brukervennlighet. Isiflo Sprint er en innstikks-kobling. Det mekaniske samspillet mellom pushback-ringen, o-ringen og klemringen gir en strekkfast, brukervennlig, sikker og lekkasjefri forbindelse, helt uten bruk av verktøy..