

Reperasjonskobling type 100 f/cu-rør, Isiflo

42 x 1 1/2" Isiflo rep.kobling f/CU-rør type 100 messing



Artikkelnummer: 2562868

Ean artikkelnr: 7070452003358

Materialklasse P25611AB

EPD

Tekniske data

- Varemerke: Isiflo
- Utvendig rørdiameter anslutning 1: 42 mm
- Nominell diameter tilkobling 1: DN32
- Tilkobling 2: Klemring
- Material tilkobling 1: Messing
- Tetningsmateriale: EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
- Materialkvalitet, tilkobling 2: Messing-avsinkingsfri
- Med innvendig stoppkant: Ja
- Overflatebehandling tilkobling 1: Ubehandlet
- Overflatebeskyttelse tilkobling 1: Ubehandlet
- GWP-tot (A1-A3): 5,4045 kgCO₂e/STK
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/9 Stk/18 Stk
- Utvendig rørdiameter tilkobling 2: 38 mm
- Tilkobling 1: Klemring
- KIWA-sertifisert: Ja
- Material tilkobling 2: Messing
- Materialkvalitet, tilkobling 1: Messing-avsinkingsfri
- Maksimalt driftstrykk ved 20 °C: 16 bar
- Nøkkelstørrelse mutter: 60 mm
- Overflatebehandling tilkobling 2: Ubehandlet
- Overflatebeskyttelse tilkobling 2: Ubehandlet

Artikkelinformasjon

Isiflo messingkoblinger er godkjent for drikkevann opp til 40 °C av Norges Byggeforskningsinstitutt (NBI). Husk å bruke ISIFLO støttehylse på PE80/PE100 rør..