

Bakkekran Isiflo Eco Line Kompositt T200

32mm bakkekran Eco Line type 200 kompositt



Artikkelnummer: 3381216

Ean artikkelnr: 7070452060054

Materialklasse P33836AB

EPD

Tekniske data

- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/10 Stk
- Nominell diameter: DN25
- Overflatebeskyttelse: Ubehandlet
- Tilkobling 2: Klemtilkobling
- Med kupling tilkobling 1: Ja
- Belgtetning: Ja
- Maksimal trykkforskjell ved 20 °C: 16 bar
- Med posisjonsindikator: Nei
- Spindel og/eller ratt stigende: Ja
- GWP-tot (A1-A3): 3,6209 kgCO₂e/STK
- Utvendig rørdiameter alle anslutning: 32 mm
- Materialkvalitet: Fiberforsterket plast
- Tilkobling 1: Klemtilkobling
- Med kupling tilkobling 2: Ja
- Trykk klasse: PN 16
- Betjening: Nøkkel
- Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig): 40 °C
- Med tappeplugg: Nei
- Type hodestykke: Skrudd
- Materiale til hus: Komposittmateriale

Artikkelinformasjon

Isiflo Eco Line T 200 Bakkekran i kompositt (glassfiberarmert polyamid), med spindel i syrefast materiale, sjøvannsbestandig. Klemring kobling for PE/PVC og PEX rør. Passer standard plastrør. Resirkulerbar og korrosjonsfri. Kompresjonstetting. Høy materialstyrke med 20 års produktgaranti. ISIFLO kompositt bakkekran til drikkevann, type 200. Bakkekranen har kompresjonskopling og er beregnet for bruk sammen med PE-rør. På PEX rør samt SDR17 rør anbefales det å benytte Isiflo Støttehylse. Kan graves ned.