

Bend 45°, Sitech+

110 mm x 45° bend SiTech+. PP



Artikkelnummer: 2211833

Ean artikkelnr: 8018464195691

Materialklasse P22124A1

Tekniske data

- Varemerke: Wavin
- Nominell diameter tilkobling 1: DN 100
- Utvendig rørdiameter anslutning 1: 110 mm
- Tilkobling 1: Innstikk (push-fitting)
- Tetningsmateriale: SBR
- Materialkvalitet, tilkobling 2: Andre
- Material tilkobling 1: Polypropylen
- Med avtappingsventil: Nei
- Plugget/Lukket: Nei
- Systemorientert: Ja
- Overflatebehandling tilkobling 2: Ubehandlet
- Form: Bøyd
- Byggelengde, tilkobling 1: 64 mm
- Godstykkelse, tilkobling 1: 3.4 mm
- Overflatebeskyttelse tilkobling 2: Ubehandlet
- Middeltemperatur (kontinuerlig): 20-90 °C
- Lengde på tilkobling 2: 64 mm
- Flensstandard: Andre
- Standard dimension ratio (SDR): 35
- Flens trykkklasse: Andre
- ULC-kvalitetsmerke: Nei
- Gastec QA: Nei
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/20 Stk
- Nominell diameter tilkobling 2: DN 100
- Utvendig rørdiameter tilkobling 2: 110 mm
- Tilkobling 2: Innstikk (push-fitting)
- Materialkvalitet, tilkobling 1: Andre
- Bøjevinkel: 45 °
- Material tilkobling 2: Polypropylen
- Med avluffer: Nei
- Med pakninger: Ja
- Overflatebehandling tilkobling 1: Ubehandlet
- Overflatebeskyttelse tilkobling 1: Ubehandlet
- Overgang (Redus): Nei
- Byggelengde, tilkobling 2: 64 mm
- Godstykkelse, tilkobling 2: 3.1 mm
- Modell / utførelse: 1-parts
- Lengde på tilkobling 1: 64 mm
- FM-kvalitetsmerke: Nei
- LPCB-kvalitetsmerke: Nei
- Ringstivhetsklasse: Andre
- UL-kvalitetsmerke: Nei
- KIWA-sertifisert: Nei

Artikkelinformasjon

Wavin bend 45°. Mineralforsterket Polypropylen, 3 lag. SiTech+. Støydempende avløp..

