

Løpemuffe, Sitech+

75 mm løpemuffe SiTech+. PP



Artikkelnummer: 2211877

Ean artikkelnr: 8018464196322

Materialklasse P22124AB

Tekniske data

- Varemerke: Wavin
- Nominell diameter tilkobling 1: DN 70
- Utvendig rørdiameter anslutning 1: 75 mm
- Tilkobling 1: Innstikk (push-fitting)
- Tetningsmateriale: SBR
- Materialkvalitet, tilkobling 2: Andre
- Material tilkobling 1: Polypropylen
- Med avtappingsventil: Nei
- Plugget/Lukket: Nei
- Systemorientert: Ja
- Overflatebehandling tilkobling 2: Ubehandlet
- Form: Rett
- Byggelengde, tilkobling 2: 59 mm
- Godstykkelse, tilkobling 2: 2.4 mm
- Modell / utførelse: 1-parts
- Lengde på tilkobling 1: 59 mm
- FM-kvalitetsmerke: Nei
- LPCB-kvalitetsmerke: Nei
- Ringstivhetsklasse: Andre
- UL-kvalitetsmerke: Nei
- KIWA-sertifisert: Nei
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/10 Stk
- Nominell diameter tilkobling 2: DN 70
- Utvendig rørdiameter tilkobling 2: 75 mm
- Tilkobling 2: Innstikk (push-fitting)
- Materialkvalitet, tilkobling 1: Andre
- Bøjevinkel: 0 °
- Material tilkobling 2: Polypropylen
- Med avluffer: Nei
- Med pakninger: Ja
- Overflatebehandling tilkobling 1: Ubehandlet
- Overflatebeskyttelse tilkobling 1: Ubehandlet
- Byggelengde, tilkobling 1: 59 mm
- Godstykkelse, tilkobling 1: 2.4 mm
- Overflatebeskyttelse tilkobling 2: Ubehandlet
- Middeltemperatur (kontinuerlig): 20-90 °C
- Lengde på tilkobling 2: 59 mm
- Flensstandard: Andre
- Standard dimension ratio (SDR): 35
- Flens trykkklasse: Andre
- ULC-kvalitetsmerke: Nei
- Gastec QA: Nei

Artikkelinformasjon

Wavin løpemuffe. Mineralforsterket Polypropylen, 3 lag. SiTech+. Støydempende avløp..

