

Grenrør svingt 87°, AS+

110 x 110 mm x 87° grenrør svingt. AS+



Artikkelnummer: 2213258

Ean artikkelnr: 4026294949685

Materialklasse P22126A0

Tekniske data

- Varemerke: Wavin
- Nominell diameter tilkobling 1: DN 100
- Nominell diameter anslutning 3: DN 100
- Utvendig rørdiameter tilkobling 2: 110 mm
- Godstykkelse, tilkobling 1: 5.3 mm
- Godstykkelse, tilkobling 3: 5.3 mm
- Tilkobling 2: Glidemuffe
- Modell / utførelse: Andre
- Materialkvalitet, tilkobling 2: Andre
- Overgang (Redus): Nei
- Med pakninger: Ja
- Overflatebehandling tilkobling 1: Andre
- Overflatebehandling tilkobling 3: Andre
- Tetningsmateriale: EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
- Overflatebeskyttelse tilkobling 2: Andre
- Byggelengde, tilkobling 1: 253.2 mm
- Byggelengde, tilkobling 3: 253.2 mm
- Lengde på tilkobling 1: 253.2 mm
- Lengde på tilkobling 3: 253.2 mm
- Ringstivhetsklasse: SN4
- Med innvending stoppkant: Ja
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/4 Stk/64 Stk
- Nominell diameter tilkobling 2: DN 100
- Utvendig rørdiameter anslutning 1: 110 mm
- Utvendig rørdiameter anslutning 3: 110 mm
- Godstykkelse, tilkobling 2: 5.3 mm
- Tilkobling 1: Glidemuffe
- Tilkobling 3: Glidemuffe
- Materialkvalitet, tilkobling 1: Andre
- Materialkvalitet tilkobling 3: Andre
- Material tilkobling 2: Polypropylen
- Systemorientert: Nei
- Overflatebehandling tilkobling 2: Andre
- Vinkel: 87.5 °
- Overflatebeskyttelse tilkobling 1: Andre
- Overflatebeskyttelse tilkobling 3: Andre
- Byggelengde, tilkobling 2: 137 mm
- Middeltemperatur (kontinuerlig): -10-90 °C
- Lengde på tilkobling 2: 137 mm
- Flerdelt: Nei
- Maksimalt driftstrykk ved 20 °C: 0.005 bar

Artikkelinformasjon

AS+ er et mineralforsterket polypropylen (PP) støydempende avløpssystem. En unik materialkomposisjon for optimal støyreduksjon. Optimal lydreduksjon er garantert på grunn av høy tetthet i materiale. Optimalisert trelags rørstruktur for lave støynivåer, buet spissende med en forhåndssmurt pakning (EPDM) for rask, enkel og pålitelig installasjon..

