

Grenrør 87°, AS+

160 x 110 mm x 87° grenrør AS+



Artikkelnummer: 2213272

Ean artikkelnr: 4026294949784

Materialklasse P22126AB

Tekniske data

- Varemerke: Wavin
- Nominell diameter tilkobling 2: DN 100
- Utvendig rørdiameter anslutning 1: 160 mm
- Utvendig rørdiameter anslutning 3: 160 mm
- Godstykkelse, tilkobling 2: 5.3 mm
- Tilkobling 1: Glideende
- Tilkobling 3: Glidemuffe
- Materialkvalitet, tilkobling 1: Andre
- Materialkvalitet tilkobling 3: Andre
- Material tilkobling 2: Polypropylen
- Systemorientert: Nei
- Overflatebehandling tilkobling 2: Andre
- Vinkel: 87 °
- Overflatebeskyttelse tilkobling 1: Andre
- Overflatebeskyttelse tilkobling 3: Andre
- Byggelengde, tilkobling 2: 143.8 mm
- Middeltemperatur (kontinuerlig): -10-90 °C
- Lengde på tilkobling 2: 143.8 mm
- Flerdelt: Nei
- Maksimalt driftstrykk ved 20 °C: 0.005 bar
- Nominell diameter tilkobling 1: DN 150
- Nominell diameter anslutning 3: DN 150
- Utvendig rørdiameter tilkobling 2: 110 mm
- Godstykkelse, tilkobling 1: 5.6 mm
- Godstykkelse, tilkobling 3: 5.6 mm
- Tilkobling 2: Glidemuffe
- Modell / utførelse: T-stykke
- Materialkvalitet, tilkobling 2: Andre
- Overgang (Redus): Nei
- Med pakninger: Ja
- Overflatebehandling tilkobling 1: Andre
- Overflatebehandling tilkobling 3: Andre
- Tetningsmateriale: EPDM (Etylen Propylen Dien M-klasse)
- Overflatebeskyttelse tilkobling 2: Andre
- Byggelengde, tilkobling 1: 256.9 mm
- Byggelengde, tilkobling 3: 256.9 mm
- Lengde på tilkobling 1: 256.9 mm
- Lengde på tilkobling 3: 256.9 mm
- Ringstivhetsklasse: SN4
- Med innvending stoppkant: Ja

Artikkelinformasjon

AS+ er et mineralforsterket polypropylen (PP) støydempende avløpssystem. En unik materialkomposisjon for optimal støyreduksjon. Optimal lydreduksjon er garantert på grunn av høy tetthet i materiale. Optimalisert trelags rørstruktur for lave støynivåer, buet spissende med en forhåndssmurt pakning (EPDM) for rask, enkel og pålitelig installasjon..

