

Dobbelgrenrør svingt 87°, AS+

110 x 110 x 110 mm x 87° grenrør, dobbelt, svingt. AS+

Artikkelnummer: 2213292

Ean artikkelnr: 4026294949937

Materialklasse P22126AB



Tekniske data

- Varemerke: Wavin
- Nominell diameter tilkobling 1: DN 100
- Nominell diameter anslutning 3: DN 110
- Utvendig rørdiameter anslutning 1: 110.2 mm
- Utvendig rørdiameter anslutning 3: 118.8 mm
- Tilkobling 1: Glideende
- Tilkobling 3: Glidemuffe
- Tetningsmateriale: EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
- Byggelengde, tilkobling 1: 139.3 mm
- Byggelengde, tilkobling 3: 60.7 mm
- Materiale: Polypropylen
- Svingt avgrening: Ja
- Godstykkelse, tilkobling 1: 5.3 mm
- Godstykkelse, tilkobling 3: 4 mm
- Overflatebehandling: Ubehandlet
- Ringstivhetsklasse: SN4
- Middeltemperatur (kontinuerlig): -10-90 °C
- Lengde på tilkobling 1: 139.3 mm
- Lengde på tilkobling 4: 137.6 mm
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/2 Stk/48 Stk
- Nominell diameter tilkobling 2: DN 110
- Nominell diameter anslutning 4: DN 110
- Utvendig rørdiameter tilkobling 2: 118.8 mm
- Innvendig rørdiameter anslutning 4: 118.8 mm
- Tilkobling 2: Glidemuffe
- Tilkobling 4: Andre
- Materialkvalitet: Andre
- Byggelengde, tilkobling 2: 81.7 mm
- Overgang (Redus): Nei
- Med pakninger: Ja
- Systemorientert: Nei
- Godstykkelse, tilkobling 2: 4 mm
- Godstykkelse, tilkobling 4: 4 mm
- Maksimalt driftstrykk ved 20 °C: 0.005 bar
- Lengde på tilkobling 2: 137.6 mm
- Lengde på tilkobling 3: 116.6 mm
- Flerdelt: Nei

Artikkelinformasjon

AS+ er et mineralforsterket polypropylen (PP) støydempende avløpssystem. En unik materialkomposisjon for optimal støyreduksjon. Optimal lydreduksjon er garantert på grunn av høy tetthet i materiale. Optimalisert trelags rørstruktur for lave støynivåer, buet spissende med en forhåndssmurt pakning (EPDM) for rask, enkel og pålitelig installasjon..

