

Kortreduksjon, AS+

160 / 125 mm kortreduksjon AS+

Artikkelnummer: 2213372

Ean artikkelnr: 4026294950575

Materialklasse P22126AB



Tekniske data

- Varemerke: Wavin
- Nominell diameter tilkobling 1: DN 125
- Utvendig rørdiameter anslutning 1: 160 mm
- Tilkobling 1: Innstikk (push-fitting)
- Tetningsmateriale: EPDM (Etylen Propylen Dien M-klasse)
- Materialkvalitet, tilkobling 2: Andre
- Med pakninger: Ja
- Overflatebehandling tilkobling 1: Andre
- Overflatebeskyttelse tilkobling 1: Andre
- Overgang (Redus): Ja
- Byggelengde, tilkobling 2: 114 mm
- Godstykkelse, tilkobling 1: 5.3 mm
- Overflatebeskyttelse tilkobling 2: Ubehandlet
- Middeltemperatur (kontinuerlig): -10-90 °C
- Lengde på tilkobling 2: 114 mm
- Bøyeradius: 0 mm
- Ringstivhetsklasse: SN4
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/6 Stk/96 Stk
- Nominell diameter tilkobling 2: DN 160
- Utvendig rørdiameter tilkobling 2: 125 mm
- Tilkobling 2: Glidemuffe
- Materialkvalitet, tilkobling 1: Andre
- Material tilkobling 2: Polypropylen
- Systemorientert: Nei
- Overflatebehandling tilkobling 2: Ubehandlet
- Form: Rett
- Byggelengde, tilkobling 1: 114 mm
- Lengde: 165.8 mm
- Godstykkelse, tilkobling 2: 5.3 mm
- Modell / utførelse: 1-parts
- Lengde på tilkobling 1: 114 mm
- Maksimalt driftstrykk ved 20 °C: 0.005 bar
- Standard dimension ratio (SDR): 28.57

Artikkelinformasjon

AS+ er et mineralforsterket polypropylen (PP) støydempende avløpssystem. En unik materialkomposisjon for optimal støyreduksjon. Optimal lydreduksjon er garantert på grunn av høy tetthet i materiale. Optimalisert trelags rørstruktur for lave støynivåer, buet spissende med en forhåndssmurt pakning (EPDM) for rask, enkel og pålitelig installasjon..

