

Løpemuffe, AS+ 50 mm løpemuffe AS+



Artikkelnummer: 2213382

Ean artikkelnr: 4026294950629

Materialklasse P22126AB

Tekniske data

- Varemerke: Wavin
- Nominell diameter tilkobling 1: DN 50
- Utvendig rørdiameter anslutning 1: 50 mm
- Tilkobling 1: Glidemuffe
- Tetningsmateriale: EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
- Materialkvalitet, tilkobling 2: Andre
- Material tilkobling 2: Polypropylen
- Med avluffer: Nei
- Systemorientert: Nei
- Overflatebehandling tilkobling 2: Ubehandlet
- Form: Rett
- Byggelengde, tilkobling 1: 99 mm
- Lengde: 99 mm
- Godstykkelse, tilkobling 2: 3 mm
- Modell / utførelse: 1-parts
- Med innvending stoppkant: Nei
- Lengde på tilkobling 2: 99 mm
- LPCB-kvalitetsmerke: Nei
- Bøyeradius: 0 mm
- Ringstivhetsklasse: SN4
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/18 Stk/864 Stk
- Nominell diameter tilkobling 2: DN 50
- Utvendig rørdiameter tilkobling 2: 50 mm
- Tilkobling 2: Glidemuffe
- Materialkvalitet, tilkobling 1: Andre
- Bøjevinkel: 0 °
- Med avtappingsventil: Nei
- Med pakninger: Ja
- Overflatebehandling tilkobling 1: Andre
- Overflatebeskyttelse tilkobling 1: Andre
- Overgang (Redus): Nei
- Byggelengde, tilkobling 2: 99 mm
- Godstykkelse, tilkobling 1: 3 mm
- Overflatebeskyttelse tilkobling 2: Ubehandlet
- Middelttemperatur (kontinuerlig): -10-90 °C
- Lengde på tilkobling 1: 99 mm
- FM-kvalitetsmerke: Nei
- Maksimalt driftstrykk ved 20 °C: 0.005 bar
- Standard dimension ratio (SDR): 16.67

Artikkelinformasjon

AS+ er et mineralforsterket polypropylen (PP) støydempende avløpssystem. En unik materialkomposisjon for optimal støyreduksjon. Optimal lydreduksjon er garantert på grunn av høy tetthet i materiale. Optimalisert trelags rørstruktur for lave støynivåer, buet spissende med en forhåndssmurt pakning (EPDM) for rask, enkel og pålitelig installasjon..

