

ARM584 Kitchen mixer

ARM584 Krom

Artikkelnummer

ARM584 Krom - 9426300
ARM584 Mattsvart - 9426299
ARM584 Oksiderende Messing - 9426298
ARM584 Oksiderende Kobber - 9426301
ARM584 Bronze - 9426307
ARM584 Graphite - 9426310
ARM584 Black Chrome - 9426308
ARM584 Honey Gold - 9426302
ARM584 Brushed Black Chrome - 9426306
ARM584 Brushed Honey Gold - 9426305
ARM584 Brushed Nickel - 9426304

Kjøkkenbatteri med avstengning for oppvaskmaskin.



Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.


Spesifikasjoner

Antal utgående forbindelser - 1
Dimensjon innløp - 10 mm alt. 3/8"
Lengde på fremspring på utløpsstuss - 215 mm
Med avstenging for oppvaskmaskin - Ja
Sperrbar tut - 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Svingbar tut - Ja

Dimensjoner/Vekt


Emballasje- Dybde - 635 mm
Emballasje- Bredde - 265 mm
Emballasje- Høyde - 75 mm
Emballasje- Nettovekt - 3,15 kg
Emballasje- Volum - 0,01 m³
Produkt-Bredde - 65 mm
Produkt- Høyde - 370 mm

Tapwell




Tapwell

EXPLOSION DRAWING



FLOWCHART

ARM184, ARM584 & ARM984



DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	4,7	0,08
100	6,3	0,10
150	7,3	0,12
200	8,2	0,14
300	9,3	0,15
400	8,8	0,15
500	8,7	0,15
600	8,7	0,14
700	8,6	0,14
800	8,4	0,14
900	8,1	0,14
1000	7,9	0,13