

ISIFLO DUKTILGODS



Det er blitt montert Isiflo Duktigods kobling i ditt røranlegg. ISIFLO Duktigods kobling er en strekkfast plastrørkobling for PE, PEX og PVC rør.

Se www.isiflo.com for produktdetaljer og produktsortiment.

1. Produktbeskrivelse

Materiale	Støpejern, syrefast stål, avsinkningsbestandig messing, POM, EPDM O-ring
Dimensjoner	75mm, 90mm, 110mm og 160mm
Maks driftstrykk	16 bar
Temperaturområde	Opp til +40°C
Medier	Vann. Ved andre medier kontakt Isiflo
Godkjenninger	Isiflo
Overflatebehandling	Epoksybelegg
Farge	Blå
Rørtyper	PELD, PEHD etter EN-12201. PVC etter EN-1452 PEX etter BRL-K17301.
Øvrig informasjon	Unngå sammenkobling med ulike metaller da dette kan føre til galvanisk korrosjon.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Ettersyn og kontroll

Sjekk at det ikke er sår eller skader på epoksybelegget. Hvis belegget er skadet, sørg for å reparere skaden.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Produktet er vedlikeholdsfritt.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger:

>50 år.

Garanti og vilkår:

5 år mot fabrikasjonsfeil.

Holdbarhet:

10 år fra pakkedato i original forpakning. 5 år utenfor esken.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:

Stål og messing: leveres som metallavfall til godkjente returpunkter

O-ringer: restavfall

4. Kontakt

Produsent	Isiflo AS
Adresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	(+47) 61152700
E-post	info@isiflo.com
Web	www.isiflo.com