



Innreguleringsventil

Arjonfloor

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Innreguleringsventil i messing.
Ventilen monteres inn i systemet for enkel og korrekt innregulering av ønsket vannmengde.

1" utv. gjenger 0,5 – 7 l/min.

Katalognr: 7000026133

NRF-nr.: 835 62 59

Dimensjon: 1" utv.gjenger

Farge: Messing

Overflatebehandling: Messing

Øvrige opplysninger: n/a



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Kan tørkes av med lunkent såpevann og fiberklut ved behov.

Ettersyn/kontroll

Periodisk halvårlig visuell kontroll for disfunksjon og evt lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Periodisk halvårlig visuell kontroll for disfunksjon og evt lekkasje.

Innreguleringsventil

Arjonfloor

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

n/a

Øvrige opplysningerMaks driftstemperatur: 100 °C ¹⁾Min. driftstemperatur: -20 °C ²⁾Maks driftstrykk: 10 bar ¹⁾Flowmeter nøyaktighet: ± 10 % av målt verdi. ³⁾

1) Ref. trykk/temp. diagram 2) Ved bruk av frostvæske 3) Verdi for vann-glykol > 20 °C

Ventilkropp: Messing

Flowmeter: Slag- og temperatur bestandig plast

Fjær: Rustfritt stål

Pakning: EPDM

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturlonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no