

Produktgruppe	Skjøter korrugert kabelrør PE	
Produsent	Norsk Wavin AS, Karihaugveien 98, 1086 Oslo, Telefon 22 30 92 00	
Tekniske data	Dimensjoner	50mm, 75mm, 110mm
	Farge	Sort
	Materiale	Polyetylen (PE), PE50 Densitet: 0,95 kg/dm ³
Godkjenning	Ingen	
Kvalitetssikring	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001	
HMS	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
	Brannfare	PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO ₂ , og H ₂ O
	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Lagring	Lagring på avrettet underlag. Rørene bør beskyttes mot direkte sollys over lengre tid.	
Legging	Som angitt i DnP's leggeanvisning for plastrør for kabelrør.	
Vedlikehold	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.	
Gjenvinning	PE kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.	
Spill og avfall	Deponering på fylling eller brennes. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO ₂ emisjonen.	
Utstedt:	Oslo, Desember 2013	