



Trykkslange

Trykkslange

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Trykkslanger av PEX-a til oppvaskmaskin, vaskemaskin eller åpen tilkobling av blandebatterier, dusjkabinett, WC etc.
 Drift område: 10 bar og konstant 70 °C – maks 95 °C for kortere perioder.
 Lavt trykkfall pga. fritt løp og slangens lave friksjon.
 Fleksibel og leveres komplett med kuplinger og pakninger.
 Leveres i ulike lengder – fra 0,3 til 3,0 meter og med alternative koplings dimensjoner og anslutninger.



| | |
|----------------------|--|
| NRF-nr.: | 930 21 61-62/81-82 – 930 22 04/06/09/12-16/19/21/23/26-27/34/57-58/63-66/69/99 – 930 23 06 |
| Dimensjon: | 12 mm |
| Farge: | n/a |
| Overflatebehandling: | n/a |
| Øvrige opplysninger: | Minimum bøyeradius er 8 x slangens diameter. |

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

n/a

Ettersyn/kontroll

Periodisk halvårlig visuell kontroll

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sjekk for ytre skader på rør og lekkasjer.



Trykkslange

Trykkslange

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

n/a

Øvrige opplysninger

Gummipakning for trykkslange, skrur til for hånd + 180° med skiftenøkkel.

4. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Armaturljonsson AS |
| Postadresse | Berghagan 4 |
| Postnr. og poststed | 1405 LANGHUS |
| Telefon | 22 63 17 00 |
| E-post | firmapost@armaturljonsson.no |
| Internett | www.armaturljonsson.no |