

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV Koblinger Quick & Easy (Q&E)

Nr. på FDV 02-207

Dato 23.02.2021

Utgave Utgave 2



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Uponor sin egen koblingsteknikk "Quick & Easy" for å koble PEX rør

Består av to komponenter: Kropp i messing og Q&E ring i PE eller PEX

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 0194	1063812	47571485	Q&E Rett nippel med utvendig gjenge	16 x G 1/2"	1/5	st
511 0195	1063813	47571538	Q&E Rett nippel med utvendig gjenge	20 x G 3/4"	1/5	st
511 0196	1063814	47571580	Q&E Rett nippel med utvendig gjenge	25 x G 3/4"	1/5	st
511 0255	1118974	X	Q&E Rett nippel med utvendig gjenge	16 x G 3/8"	1/5	st

Produktidentifisering

Egne punkter :

- Materiale: DR messing (DZR messing)
Q&E ring: PEX og noen PE (NB sjekk ventetid for trykksetting i monteringsanvisning for Q&E)
- Driftstemperatur og trykk: Tappevann – vanntemperatur momentan skal ikke overstige maks 95°C, eller kontinuerlig ikke overstige 70°C. Maks driftstrykk på 1MPa (10 bar) Varmeanlegg – dimensjonerende turtemperatur maks 95°C, ved ett driftstrykk på maks 0,6MPa (6 bar)

Kvalitet / sortering / klasse :

- DR messing
- Pex A (ring), PE

Fargekode :

- Messing
- Ring : hvit, naturell

Vedlegg / dokumentasjon :

- Uponor tappevann håndbok- TG 20013 (Sintef) – DVGW K183, K178 , Nordtest , kvalifisert for produksjon av rør og komponenter i henhold til SS-EN 14001 siden 1997, Q&E brosjyre, KIWA, SVGW, WRc, NSF

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder : gjennomspyling før bruk
- Ettersyn og kontroll : Ettersyn ved kuplinger 1-2 ganger i året på synlig komponenter
- Vedlikeholds instruks og intervall: Foreligger ikke

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
- Unngå for høytrykk og temperatur belastninger over lang tid, da dette kan påvirke levetiden.
- Garanti: FLVVS 2001
- Fuktbestandighet: produktet installeres tørt og duggfritt
- Tape og maling som inneholder mykemiddel skal ikke brukes på ringene eller røret
- Komponentene skal ikke støpes inn .

6) Miljøpåvirkning :

- Ressursutnyttelse : ingen fornybar ressurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: gjennomspyling før bruk
- Emisjon: Foreligger ikke
- Toksikologi og hygieniske egenskaper: godkjent for tappevanndistribusjon, dvs at DR messing avgir verken smak, lukt eller helseskadelig stoffer uansett vannkvalitet.

7) HMS Referanser

- HMS fakta : Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype : Blandede metaller (med inntil 25% annet uorganisk materiale)
- Avfallshåndtering: (Material gjenvinning) Leveres godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1499
- Øvrige opplysninger :

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**