

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## PREVENT Luktstopp

**RSK 713 3836 // NRF 451 5987 ART.NR 65078**

Produkten är tillverkad i ABS plast med o-ring i NBR samt lucka i rostfritt stål med vulkat gummimembran. Ingen speciell skötsel ska behövas. Möjligen kan rensning behövas, se flik rengöring.

### **Användningsområde:**

Produkten är avsedd för att bort avloppslukt men har även visst motstånd mot bakvatten. Produkten försvårar även för råttor att tas sig in i brunnen och orsaka skada. Passar enbart Faluplast FLEXIBRUNN (RSK 711 3607 samt RSK 711 3618)

### **Montering:**

Med produkten följer en monteringsanvisning. Den ska följas för att produkten ska fungera korrekt !

Monteringsanvisningen finns även att hämta på vår hemsida [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com)

### **Rengöring:**

I de fall lukt förekommer kan det bero på att hår och/eller smuts fastnat på luckan som då hindras att sluta tätt. Man kan då behöva rengöra produkten. Följ nedan punkter.

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS Försiktigt. Vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Lyft ur vattenlåsinsatsen.  
Vissa brunnar saknar handtag på dykröret. Då blir man tvungen att stoppa ner handen i dykröret och trycka samt dra upp dykröret.
- Rengör luktstoppet, den orange delen utan att ta bort den ur brunnen.  
Använd lämplig mjuk borste och vatten.  
Det räcker i de flesta fallen.

Om luktstoppet måste tas bort måste man ladda hem monteringsinstruktionen för att säkerställa att den återmonteras korrekt.

- Gör även rent dykrör och brunn (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt samt att silen snäpper fast.
- Testa att produkten är tät !

Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**