

Geberit AS

AquaClean Mera Classic gulvstående dusjtoalett

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Gulvstående dusjtoalett, leveres med integrert sisterne. For skånsom vask av analområde/intimhygiene. Regulerbar strålestyrke Integrert vannvarmer. TurboFlush rengjøring av skål – uten skyllekant. Lufttørrer, luktutdrag.

Geberit varenummer: 146.241.11.1 (NRF 6166162)

146.241.SI.1

Dimensjon: Høyde = 97-109 cm / bredde = 40 cm / dybde = 75,5 cm

Farge: Alpehvit med setehengseldetalj i alpehvit
Toalettsskål i smussavvisende porselen, sete i hardplast. Sisterne er kledd med hvit

Overflatebehandling: høytrykkslaminatplate evt. glassfront

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 0,5 til 10 bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Porselen og toalettsete vaskes med fuktig klut med normale, ripefrie rengjøringsmidler for porselen/bad. Sisterne vaskes med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel.

Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte.

Ettersyn/kontroll

Det er ikke behov for ettersyn eller kontroll etter installasjon.

Ved produktfeil, kontakt forhandler.

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Toalettets overflater rengjøres minst en gang pr uke.

Dusjdysse rengjøres ukentlig eller ved behov.

Avkalking etter behov, minimum årlig, varsling via fjernkontroll.

Utskifting av batteri i fjernkontroll ved behov.

Skifte av keramisk filter anbefales 1 gang pr år (VDI 6022-1)

Geberit AS

AquaClean Mera Classic gulvstående dusjtoalett

Vedlikeholdsinstruks og -intervall (forts.)

Link til video rengjøring av dusjarm og tørrer: <https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=rengj-ring#7jmSv14N9mHKd2A2yjxU6>

Avkalking etter behov, minimum årlig, varsling via fjernkontroll. **Link til video:**

https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY_ybuzzEkoKS7gCRFNp

Skifte av keramisk filter, årlig. Link til video:

https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY_ybuzzEkoKS7gCRFNp

Skifte av batteri til fjernkontroll ved behov. Link til video:

https://www.geberit.no/kundeservice/videosenter/videokanal?channel=service#AehY_ybuzzEkoKS7gCRFNp

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

Garanti og vilkår

I henhold til gjeldende lov

Fuktbestandighet

Kapsling (der utstyret ikke vil utsettes for spyling), normerte krav, IPX4, praktisk kapslingsgrad: IP44
230 volt / 2000 watt

Det er viktig at produktet plasseres korrekt i henhold til soneinndeling av bad (NEK 400).

Produkt må skjermes fra direkte vannkontakt. Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte utsettes for direkte vannstråle.

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

Spenning: 230V AC

Nettfrekvens: 50Hz

Strømforbruk: 2000W (maks.)

Strømforbruk standby: 0,5W

Vanntrykk: 0,5-10 bar

Oppbevaringstemperatur: 5-40 °C

Maks vekt klosettsete: 150 kg

Beregnet gjennomstrømningsmengde: 0,03 l/sek

Vekt: Toalett i eske – 43 kg

Oppfyller EN 1717 / EN 13077

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Geberit AS

AquaClean Mera Classic gulvstående dusjtoalett

