

## Bakkekran Isiflo type 200 m/strekkfast kobling

32 mm Isiflo bakkekran type 200. Strekkfast kuplinger



**Artikkelnummer:** 3381371

**Ean artikkelnr:** 7070452064151

**Erstatter artikkelnr:** 3383606

**Materialklasse** P33832A0

Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

### Tekniske data

- Varemerke: Isiflo
- Nominell diameter tilkobling 2: 1 1/4" (32)
- Utvendig rørdiameter tilkobling 2: 32 mm
- Tetning: EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
- Trykk klasse: PN 16
- Tilkobling 2: Klemring
- Spindelmateriale: Rustfritt stål 304 (1.4301)
- Nominell diameter tilkobling 1: 1 1/4" (32)
- Utvendig rørdiameter tilkobling 1: 32 mm
- Materiale: Messing
- Type tetning: O-ring
- Tilkobling 1: Klemring
- Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig): 40 °C
- Overflatebeskyttelse: Ubehandlet

### Artikkelinformasjon

Isiflo Messing Bakkekran for bruk på plast- og metallrør. Bakkekranen er produsert i avsinkningsbestandig messing. Se [www.isiflo.no](http://www.isiflo.no) for detaljer. Produsert på Raufoss. Bakkekranen består av gummikile for hovedtetting, syrefast spindel og Isiflo messingkoblinger for tilkobling til rør. Isiflo Messingkoblingen gir en tett og strekkfast forbindelse. Koblingen består av hus, mutter, klemring, trykkring og o-ring..