

Bakkekran Isiflo type 200 m/strekkfast kobling

50 mm Isiflo bakkekran type 200. Strekkfast kuplinger



Artikkelnummer: 3383611

Ean artikkelnr: 7070452003167

Materialklasse P33832A0

PRODUKTSERTIFIKAT



SINTEF Certification

Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

Tekniske data

- Varemerke: Isiflo
- Nominell diameter tilkobling 1: 2" (50)
- Utvendig rørdiameter tilkobling 1: 50 mm
- Materiale: Messing
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/5 Stk
- Nominell diameter tilkobling 2: 2" (50)
- Utvendig rørdiameter tilkobling 2: 50 mm
- Tetning: EPDM (Etylen Propylen Dien M-klasse)

- Type tetning: O-ring
- Tilkobling 1: Klemring
- Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig): 40 °C
- Overflatebeskyttelse: Ubehandlet
- Trykk klasse: PN 16
- Tilkobling 2: Klemring
- Spindelmateriale: Rustfritt stål 304 (1.4301)

Artikkelinformasjon

Isiflo Messing Bakkekran for bruk på plast- og metallrør. Bakkekranen er produsert i avsinkningsbestandig messing. Se www.isiflo.no for detaljer. Produsert på Raufoss. Bakkekranen består av gummikile for hovedtetting, syrefast spindel og Isiflo messingkoblinger for tilkobling til rør. Isiflo Messingkoblingen gir en tett og strekkfast forbindelse. Koblingen består av hus, mutter, klemring, trykkring og o-ring..