

Varmtvannsbereder Saga Expansion SE, Oso

120-2kW Oso Saga bereder SE120 1x230V.m/ 2 eksp.kar



Artikkelnummer: 8000751

Ean artikkelnr: 7070644005351

Materialklasse P80001A0

Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

Tekniske data

- Varemerke: Oso
- Type: SE 120
- Merkeeffekt: 2.0 kW
- Høyde: 890 mm
- Utvendig rørdiameter, varmt tappevann: 15 mm
- Materiale, kjeltank: Rustfritt stål
- Beskyttende anode: Nei
- Tilkobling kaldt tappevann: Utvendige gjenger
- Tilkobling varmt tappevann: Utvendige gjenger
- Energieffektivitetsklasse: B
- Beskyttelsesklasse IP: IP21
- Maksimalt tillatt driftstrykk: 10 bar
- Med kran: Ja
- Med temperaturvisning: Nei
- Med trykkreduksjonsventil: Nei
- Plassering, horisontal: Nei
- Med rengjøringsåpning: Nei
- Oppvarmingstid fra 10 °C til 65 °C: 250 min
- Vegginstallasjon: Nei
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/4 Stk
- Tilkoblingsspenning: 1-230 V
- Diameter: 580 mm
- Bredde: 580 mm
- Utvendig rørdiameter tappevann, kaldt: 15 mm
- Trefaseutførelse: Nei
- Anslutning Sirkulasjonsledning: Innvendige gjenger
- Tilkobling til varmtvannsledning: Ja
- Duo-modell: Nei
- Frekvens: 50 Hz
- Egnet for kokende vann: Nei
- Med sirkulasjonstilkobling: Ja
- Med nattstrømkobling: Nei
- Med termometerlomme: Nei
- Med vannkjøler: Nei
- Plassering, vertikalt: Ja
- Temperaturbegrensning: Ja
- Konstruksjonsform: Gulvstående
- Vekt: 29 kg

Artikkelinformasjon

SAGA serien kan plasseres hvor som helst takket være et elegant design som skjuler alle rør-anslutninger. SAGA er konstruert med

førsteklasses materialvalg og en rekke smarte tekniske løsninger OSO er alene om. SAGA har markedsledende isolasjonsegenskaper som gir store ENØK besparelser og berederen holder en høy temperatur (75°C) for uslåelig ytelse og mer varmtvann enn andre. SAGA EXPANSION – SE – passer for boliger med fast tilbakeslagsventil (vannmåler / trykkreduksjonsventil har ofte dette integrert) pga. fullintegrert ekspansjonskar som opptar ekspansjon av vann under oppvarming. SAGA EXPANSION eliminerer tap av ca. 2.300 liter varmtvann / år, hindrer drypp fra sikkerhetsventilen og gir en stilren og enkel installasjon uten separat ekspansjonskar. Årlig kontroll av karenes fortrykk. SAGA EXPANSION varmes enten vha. det elektriske varmeelementet eller fra solfangere med OSO SOLAR kit (tilleggsutstyr). Ekstra ½" anslutning kan enkelt benyttes til sirkulasjonsledning eller hettvannsuttak ved behov. Justerbar temperatur (hindrer skoldingsfare) til tappested vha. UX blandeventil med max. vannmengde på 0,7 L/s og dobbel tetting..