


Pro armatur


NRF nr.	Varenavn	Mål (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
4364957	Pro servantbatteri m/kjedefeste	H: 12	1,3		7072278008807
4364958	Pro veggbatteri med svingtut	D: 12,5	2,5	Passer til vaskekar og utslagsvasker	7072278008814
4364959	Pro kjøkkenbatteri	H: 17	1,6	Uten avstengning	7072278008821
4364961	Pro kjøkkenbatteri med avstengning	H: 20,5	2,55	Med avstengning	7072278008838
4364962	Pro HC-hendel		2	Til Pro armatur	7072278008845




4364957




4364958



4364959



4364961



Salgsstart:

Februar 2016

Materialer:

Forkrommet messing fullstendig uten blytilsetninger.

Egenskaper:

Trygg, praktisk og funksjonell
 Fri for nikkel og krom innvendig.
 Justerbar skåldesperre og vannmengde
 Vannbesparende perlator
 Fleksible godkjente slanger (Sintef-nr: 1303)

Garantier:

5 års garanti mot fabrikkfeil. I slike tilfeller erstattes defekte deler og normal slitasje eller feil oppstår grunnet dårlig vannkvalitet, uriktig montering eller manglende vedlikehold.

Vedlikehold og rengjøring:

Steng alltid av vannet til blandebladet ved servicearbeid.

For daglig rengjøring, tørk av armaturet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av bade-/kjøkkenprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Lakkerte batterier må ikke utsettes for aceton eller lut. Har armaturet svingtut, anbefales det å smøre gummipakningene med armaturfett.

Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler. Bruk aldri kalkfjerner beregnet på rengjøring av varmtvannsbeholder. Den inneholder kjemikalier som kan misfarge overflater.

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i badetrom og er laget av fuktbestandige materialer. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktinnvirkning. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten setter merke på produktet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser produktet i nærheten av badekar eller dusj.

Pakningens innhold:

Armatur
 Monteringssett inkl.
 softpex-slanger
 Monteringsanvisning

Godkjennelser:

NPS1370, 1033, 1032
 VA-godkjent
 Sintef-godkjent



4364962

Produktet er utelukkende designet for drikkevann
 Før montering må rørene være skylt rene frem til blandebladet
 For enklere montering kan 4364947 Alterna monteringsnøkler
 f/armatur bestilles separat

Oversikt reservedeler:

Pro blandebatterier

NRF nr.	Reservedel	Måleenhet
631206	Ker. patron kort mod. 62 mm	stk
631207	Ker. patron lang mod. 75 mm	stk
631208	Perlator 13 L/m	stk
631209	Perlator 5,7 L/m	stk
631210	Hendel	stk