

FDV Dokument for VikingBad Blandebatteripakke Runde II

Modellnavn:	VikingBad Blandebatteripakke Runde II
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter og tilkoblinger	VikingBad Blandebatteripakke, termostatstyrt blander inkl. vender og omkaster med keramisk tetning. Inkludert vannfall, hånddusj og koblingsslanger. Blandebatteriet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
------------------------------------	---

Montering

Montering	1/2" tilkobling. Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Monteres i henhold til medfølgende installasjonsveiledning.
Tekniske data	<p>Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 4,6kg Produktet er sertifisert av SINTEF Byggforsk og funnet i samsvar med EN-1111 SINTEF Produktsertifikat NO: PS 3057</p>
Vedlikehold	<p>Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!</p>
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.