

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



## VÄGGHUV MED 32 MM / 40 MM HÅL

**RSK 807 9402 art nr 58200 vit 40mm**

**RSK 807 8495 art nr 58205 förkromad 40mm**

**RSK 807 9204 art nr 58300 vit 32mm**

**RSK 807 8503 art nr 58305 förkromad 32mm**

Vita huvar är tillverkade i PP (Polypropen) och kromade huvar i ABS (AkrylButadienStyren)  
De kromade är elektrolytiskt förkromade (äkta krom) Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### *Användningsområde:*

För en elegantare anslutning av Ø32/40mm rör mot vägg.

### *Montering:*

Huven kan inte eftermonteras utan monteras på röret.

Vi rekommenderar att det anslutande röret är gradat så att ytan på huven inte skadas.

Info: Hål Ø32/40mm  
Höjd 45mm  
id 76mm  
EJ delbar

### *Underhåll:*

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 70° (80 för PP)°, tillfälligt 90°

PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**