

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



Extra lågbyggd vinkel 90° med lekande mutter

RSK 857 1691 art nr 77600 vit 32mm muff x 1 1/4" – 1 1/2"
RSK 857 1693 art nr 77605 förkromad 32mm muff x 1 1/4" – 1 1/2"

Vinkeln är tillverkad i PP (Polypropen) med packning i TPE. De kromade är vacuummetalliserade. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För anslutning av avlopp mot t.ex. badkar (trånga utrymmen)

Montering:

Observera att vinkeln från fabrik levereras med en gängövergång till 1 1/4".
Demonteras denna får man 1 1/2" anslutning.

Rengör detalj(er) före montage samt smörj tätning. (Vi rekommenderar att gummitätningen smörjs innan montage, med t.ex. Glidex eller liknande silikonbaserat smörjmedel. Får ej vara oljebaserat)

Vi rekommenderar att det anslutande röret är gradat/fast så att packningen i vinkel inte skadas.

Underhåll:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med fuktad trasa (starka rengöringsmedel kan skada kromskiktet)

Tänk på att plastgängor är mjuka. Var noggrann att gängen löper in rätt och att den inte skär.
Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°
Sväljkapacitet 0.7 l/sek.

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.
Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka och/eller rengöringsmedel innehållande slipmedel.