

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



GUMMINIPPEL "RÖD"

RSK 310 6650 // NRF 451 6673 ART.NR 85359

64/40-50mm

83/40-50mm

Nippeln är tillverkad av EPDM. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För montage i 2 1/2" Normalrörsslätände/muff och övergång till Ø40/50mm PVC/PP rör.

Montering:

Nippeln är avsedd för stående montage och avloppsvatten.

Är ej godkänd för inbyggnad, s.k. dolt montage.

Gör rent gjutjärnsröret noggrant före montage så att all smuts och rost försvinner.

Tryck ner nippeln i botten (till flänsen tar i röränden)

Änden på röret skall passera hela gumminippeln vid montage.

Vi rekommenderar **inte** smörjmedel pga risken att nippeln drivs ur röret.

Då variation kan förekomma i rörens innerdiameter ska täthetskontroll utföras efter montage, dvs känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

Rengöring:

Normalt behövs inget underhåll på denna produkt.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

EPDM har bra slitstyrka och elasticitet, men är ej resistent mot oljor, bensin mm.

Faluplast