

Geberit AS

Mapress CU' fittings for gass

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Rørdeler brukes sammen med tradisjonelle kobberør (kapillar eller glødde og halvglødde rør). Glødde rør krever bruk av støttehylse.

Rørdelene er merket med hvite pressindikatorer, gul merking og gule endelokk.

Til bruksområder:

- Naturgass
- Propan
- Butan

Geberit varenummer:	Se vareliste
Dimensjon:	15-18-22-28-35-42-54
Farge:	Ikke relevant
Overflatebehandling:	Ikke relevant
Øvrige opplysninger:	Trykk klasse: PN1, PN5 i henhold til tysk godkjenning DVGW DG-4550BL0116. Norsk gassnorm anbefaler maks 500 mbar. PN0,1 innendørs.



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ikke aktuelt

Geberit AS

Mapress CU' fittings for gass**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år

Garanti og vilkår

5 år (må benytte Mapress fittings, pressmaskin og bakke, presskurs må være gjennomført). Evt. Lokale bestemmelser/godkjenninger/kurs.

Fuktbestandighet

I forbindelse med branntetting eller innstøping må rørene beskyttes.

Renholdsvennlighet

«Ikke relevant»

Øvrige opplysninger

O-ring er av HNBR og har redusert diameter for gjennomstrømning (garantert utett ved manglende pressing)

Alle deler merket med hvite pressindikatorer og gul merking samt gult endelokk.

Trykk-klasse:

PN1, PN5 i henhold til tysk godkjenning DVGW DG-4550BL0116. Norsk gassnorm anbefaler maks 500mbar. PN0,1 innendørs.

Temperaturområde: -20 – +70 °C

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Godkjenninger:

DVGW DG-4550BL0161