

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



ABS-RÖR VINKLADE

NRF 4516681	FP46000	Ø40x90° L=160x620 Vit
NRF 4516455	FP46300	Ø32x90° L=350x650 Vit
NRF 4515924	FP46320	Ø32x90° L=200x800 Vit
NRF 4516447	FP46340	Ø32x90° L=300x900 Vit
NRF 4516443	FP46500	Ø32x90° L=200x600 Vit
NRF 4516444	FP46505	Ø32x90° L=200x600 Förkromad
NRF 4516445	FP46700	Ø32x90° L=300x700 Vit

Rören är tillverkade i ABS (Akryl Butadien Styren) .
FP46505 har elektrolytisk förkromning, dvs metallförkromning.

Användningsområde:

Rören är främst avsedda för avloppsinstallationer.

EJ GODKÄND FÖR DOLT MONTAGE (gäller samtliga ABS-rör)

Montering:

ABS-röret ska kapas med rakt snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Röränden ska fasas/rengöras från kapspånor, innan det monteras, så att tätningen/del inte skadas vid montaget.

Vi rekommenderar att gummitätningar smörjs innan montage, med t.ex. Glidex.

Rengöring:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att de vid behov, kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.
Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast