

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## GUMMINIPPEL "GUL"

**RSK 310 6244 // NRF 451 6671 ART.NR 85209**  
**58/40-50mm**

Nippeln är tillverkad av EPDM. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### *Användningsområde:*

För montage i 1½" normalrör muff.  
Ingående rördimension 40-50mm.

### *Montering:*

Nippeln är avsedd för stående montage och avloppsvatten.  
Är ej godkänd för inbyggnad, s.k. dolt montage.

Gör rent röret noggrant före montage så att all smuts och rost försvinner.  
Tryck ner nippeln i botten (till flänsen tar i röränden)  
Änden på röret skall passera hela gumminippeln vid montage.

Vi rekommenderar **inte** smörjmedel pga risken att nippeln drivs ur röret.

Då variation kan förekomma i rörens innerdiameter ska täthetskontroll utföras efter montage, dvs känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät!

### *Rengöring:*

Normalt behövs inget underhåll på denna produkt.  
Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

EPDM har bra motståndskraft mot väder, värmeåldring.  
Den är ej resistent mot oljor, bensin m.m.