

Sirkulasjonspumpe Alpha2 GO, Grundfos

25-75 180 Alpha2 GO sirk.pumpe Grundfos 1x230V 50Hz 6H



Artikkelnummer: 1392942

Ean artikkelnr: 5715467405149

Erstatter artikkelnr: 9043153 9043182

Materialklasse P90421A0

Tekniske data

- Varemerke: Grundfos
- Diameter tilkobling på trykksiden: 1 1/2" (40)
- Trykkklasse på flens for innløpsside: PN 10
- Maks statisk høyde: 9 m
- Isoleringsklasse iflg. IEC: F
- Frekvens: 50 Hz
- Type hastighetsregulering: Trinnløs
- Elektrisk tilkobling: Tilkoblingsplugg
- Dobbeltpumpe: Nei
- Maks kapasitet: 3.5 m³/h
- Pumpehusmateriale: Støpejern
- Turtall: 4305 1/min
- Tilkobling, utløpsside: Utvendige gjenger, gass, sylindrisk (BSPP)
- Tilkoblingsstandard på utløp: ISO 228-1
- Grensesnitt pulsbreddemodulasjon (PWM): Nei
- Grensesnittsignal 0-10V/ 2-10V: Nei
- Kommunikasjon: Uten
- Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232: Nei
- Gjennomstrømningshastighet (BEP): 2.28 m³/h
- Potensialfri brytekontakt: Nei
- Radiostandard WLAN 802.11: Nei
- Støtteprotokoll for BACnet MS/ TP: Nei
- Støtter protokollen for Ethernet/IP: Nei
- Støtteprotokoll for LIN Bus: Nei
- Støtteprotokoll for Modbus RTU: Nei
- Støtter protokollen for PROFInet IO: Nei
- Støtter PROFIBUS-protokoll: Nei
- Radio standard 4G: Nei
- Diameter tilkobling på tilførselssiden: 1 1/2" (40)
- Innbyggingslengde: 180 mm
- Trykkklasse for flens på utløpsside: PN 10
- Middeltemperatur (kontinuerlig): -10-110 °C
- Beskyttelsesklasse IP: IP44
- Turtallsregulator, motor: Innbygd
- Energieffektivitetsindeks (EEI): 0.2
- Registrert motorkraft (P1): 0.09 kW
- Løftehøyde ved gjennomstrømningshastighet (BEP): 30.39 kPa
- Kvalitetsklasse på pumpehus: Støpejern EN-GJL-150 (GG 15)
- Antall faser: 1
- Tilkobling på tilførselssiden: Utvendige gjenger, gass, sylindrisk (BSPP)
- Merkespenningsområde: 220 - 240 V
- Tilkoblingsstandard på innløp: ISO 228-1
- Grensesnitt PT100/ PT1000/ PTC: Nei
- Grensesnitt pulsteller: Nei
- Grensesnittsignal 0-20 mA/ 4-20 mA: Nei
- Maks. Arbeidstrykk: 10 bar
- Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485: Nei
- Omgivelsestemperatur: 0 - 55 °C
- Radiostandard 5G: Nei
- Støtteprotokoll for BACnet IP: Nei
- Støtteprotokoll for CAN/ CANOpen: Nei
- Støtter EIB-protokoll: Nei
- Støtteprotokoll for LON/ LONWorks: Nei
- Støtteprotokoll for Modbus TCP: Nei
- Radiostandard Bluetooth: Nei
- Radiostandard 2G: Nei
- Utførelse: 25-75 180

Artikkelinformasjon

Med ALPHA2 GO kan installatøren bytte ut størstedelen av alle frittstående sirkulasjonspumper og nesten 70% av pumpene integrert i fjernvarmeeenheter, gassfyr og varmepumper etter 2015. ALPHA2 GO kommuniserer direkte med Grundfos GO-appen og kopierer ytelsen fra den integrerte pumpen som byttes ut, til den nye pumpen. Ny funksjon i Grundfos GO-appen sørger for presis igangsetting med størst mulig energieffektivitet. Dette er viktig, da 95% av en sirkulasjonspumpes miljøbelastning stammer fra driften. Finner raskt den beste erstatningspumpen. ALPHA2 GO måler motstanden og beregner varmetapet i boligen, slik at du alltid får det beste oppsettet. Grundfos GO-appen leser den gamle OEM-pumpens innstillinger og kopierer de opprinnelige innstillingene, slik at den nye ALPHA2 GO fungerer optimalt..