

FDV- DOKUMENTASJON

Modell serie

Mie baderomsmøbler

- Skrog
- Sideplater
- Topplater
- Fronter
- Midtbord
- Koblingsbord
- Hylle

Illustrasjonsbilde:



KOMPONENTER & TILKOBLING

Baderomsmøbler er beregnet for innendørs bruk.

Skrog er bygd av materialer som er produsert etter den europeiske norm E1. Det vil si at de er testet og godkjent i henhold til gjeldende miljø- og tekniske krav. Skrogene består av 15mm og koblingsbord består av 32mm melaminbelagt sponplater. Fronter er produsert i lakkerte-, folierte 20mm HDF-plater (High Density Fiberboard) eller finerbelagt kryssfiner. Sideplater, midtbord og hylle er produsert i lakkerte-, folierte 15mm MDF-plater (Medium Density Fiberboard) eller finerbelagt kryssfiner. Topplater er produsert i lakkerte eller folierte 25mm MDF-plater. Disse platene er produsert under høyt trykk og er velegnet til fresing av mønster og påfølgende overflatebehandling.

MONTERING

Monteres i samsvar med medfølgende manual. Installasjonen utføres med hjelp av fagmann.

TEKNISK DATA

Fargekoder:

Hvit matt	NCS S0300-N
Hvit HG	NCS S0300-N
Mørk grå	NCS S7502-B
Lys eik	se fargeprøve
Sort eik	NCS S8502-B
Sort matt	NCS S8502-B
Lys eik finer	se fargeprøve
Sort matt finer	se fargeprøve
Valnøtt finer	se fargeprøve

Glansgrad:

Hvit matt	20
Hvit HG	100
Mørk grå	5
Lys eik	se fargeprøve
Sort eik	se fargeprøve
Sort matt	1
Lys eik finer	se fargeprøve
Sort matt finer	se fargeprøve
Valnøtt finer	se fargeprøve

OVERSIKT STØRRELSE OG VEKT

Skrog	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Skrog 40	364x256x520	4,8
Skrog 50 Slim - 39	466x366x570	16
Skrog 60 Slim - 39	566x366x570	17,5
Skrog 90 Slim - 39	866x366x570	22
Skrog 60 Std	566x436x570	19,7
Skrog 70 Std	667x436x570	21,1
Skrog 80 Std	766x436x570	23,2
Skrog 90 Std	866x436x570	25,1
Skrog 100 Std	966x436x570	26,8
Skrog 120 Std	1166x436x570	34,6
Skrog 120DBL Std	1166x436x570	34,6
Skrog 176 høyskap	320x1760x330	23,2
Skrog 176 3S høyskap	320x1760x330	31,9
Skrog Demi	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Skrog 60 Bunn	566x436x285	12,2
Skrog 60 Topp	566x436x285	11,3
Skrog 70 Bunn	666x436x285	13,3
Skrog 70 Topp	666x436x285	12,2
Skrog 80 Bunn	766x436x285	14,8
Skrog 80 Topp	766x436x285	13,2
Skrog 90 Bunn	866x436x285	16
Skrog 80 Topp	866x436x285	14,5

OVERSIKT STØRRELSE OG VEKT

Sideplater	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg	Koblingsbord	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Sidepanel Servantskap 40	520x256x15	1,55	Koblingsbord servantskap	436x32x570	5,9
Sidepanel Servantskap Slim	570x366x15	2,4	Koblingsbord servantskap slim	366x32x570	4,9
Sidepanel Servantskap Demi	285x436x15	1,4	Koblingsbord servantskap Demi	436x32x285	2,9
Sidepanel Høyskap	1760x330x15	10	Koblingsbord høyskap	330x32x1760	13,1
Fronter	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg	Hylle	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg
Mie 40 Dør	520x396x20	3,2	Hylle med glassplater	234x363x570	9,9
Mie 50 Skuffefront	282x496x20	2,3			
Mie 60 Skuffefront	282x596x20	2,7			
Mie 70 Skuffefront	282x697x20	3,4			
Mie 80 Skuffefront	282x796x20	3,6			
Mie 90 Skuffefront	282x896x20	4,1			
Mie 100 Skuffefront	282x996x20	4,4			
Mie 120 Skuffefront	282x1196x20	5,3			
Mie 176 Dør	350x1760x20	9,7			
Mie 176 3S Skuff Dør	350x905x20	5			
Mie 176 3S Skuffefront	281x350x20	1,6			
Midtbord	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg			
Midtbord servantskap skrog	555x31x15	0,2			
Midtbord servantskap Demi skrog	270x31x15	0,3			
Midtbord høyskap skrog	31x1760x15	0,6			

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Møblene er tilpasset et baderomsmiljø og er produsert med fuktbestandige overflater.

Det er viktig at baderommet er godt ventilert. Sørg for at produktene ikke monteres i våtsone, beskyttet mot direkte vannsprut fra dusj/badekar, og ikke er i direkte kontakt med våte dusjforheng.

Rengjøring:

Lakkerte og folierte overflater

Møblene rengjøres med vanlige milde rengjøringsmidler, som ikke inneholder salmiakk eller andre fettløsende komponenter. Disse kan bryte ned lakken og forårsake skader i overflaten. Vann og såperester tørkes av umiddelbart.

Unngå: rengjøringsmidler med skure-effekt eller innholdende løsmidler. Eksempel :Syrer, klorin og amoniakk må ikke brukes!

Tre finer overflate pleie og vedlikehold

Tre er et levende materiale og kan dermed variere i farge og struktur. I takt med at treet utsettes for lys, vil fargen modnes og endre glød. En variasjon i struktur og farge på fronter og gavler er ikke reklamasjonsberettiget.

Vask regelmessig med en lett fuktig, myk, lofri klut. Tørk av med en tørr, myk klut i retning av tre fibre. Søl bør umiddelbart tørkes opp med en fuktig klut.

Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

En gang i måneden

Rengjør overflaten med en myk klut fuktet med vann og et mildt universalrengjøringsmiddel. Tørk av overflaten i retning av tre fibre for å fjerne skitt og fingeravtrykk. Tørk av med en ren, tørr klut.

To ganger i året

Alle treslag krever behandling dersom det skal være resistent mot smuss, vann eller annen fuktighet. Påfør møbelpolish av god kvalitet med en myk klut.

Ikke bruk aerosoldrevne rengjøringsmidler eller poleringsmidler.

Bruk heller ikke polermidler som inneholder voks eller slipemidler.

Følgende fremgangsmåte anbefales:

- Overflaten tørkes for støv med en hardt oppvridd klut, så den fremstår ren.
- Vent 5 – 10 min til overflaten er tørr.
- Ta oljen på en bomullsklut (den skal være god og våt). Påfør oljen i et tynt lag med sirkulerende bevegelser så den blir gnidd godt ned i alle porer.
- Overflaten bør hvile i 3-5 minutter og tørk deretter med en tørr klut, først i sirkulerende bevegelser, og avslutt med å tørke på langs av årene så den fremstår tørr på overflaten. Overflaten vil nå fremstå gyllen.
- Overflaten bør hvile i henhold til anbefaling fra leverandør og tørk med husholdningspapir på langs av årene. Det er viktig at det ikke brukes fargede papirkluter da de kan gi flekker.
- Det er viktig at det ikke er oljerester igjen på overflaten da det på sikt gir en klisset overflate.

FDV- DOKUMENTASJON

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

AVFALLSTYPE

Emballasje - papp

Produkt - blandet materiale

REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkasjonsfeil.

TEKNISK SERVICE

Vikingbad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

PRODUSENT/IMPORTØR

Vikingbad AS
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



Vikingbad AS er
sertifisert miljøfyrtårn.
Sertifikat nr. 3822