

## Varmtvannsbereder Standard Saga S, Oso

200-2kW Oso Saga bereder S200 1 x 230V



**Artikkelnummer:** 8000554

**Ean artikkelnr:** 7070644005290

**Materialklasse** P80001A2

Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

### Tekniske data

- Varemerke: Oso
- Type: S 200
- Tilkoblingsspenning: 230 V
- Diameter: 580 mm
- Utvendig rørdiameter, varmt tappevann: 15 mm
- Materiale, kjeltank: Rustfritt stål
- Beskyttende anode: Nei
- Tilkobling kaldt tappevann: Innvendige gjenger
- Duo-modell: Nei
- Frekvens: 50 Hz
- Egnet for kokende vann: Nei
- Med sirkulasjonstilkobling: Ja
- Med nattstrømkobling: Nei
- Med termometerlomme: Nei
- Med vannkjøler: Nei
- Plassering, vertikalt: Ja
- Temperaturbegrensning: Ja
- Konstruksjonsform: Gulvstående
- Vekt: 39 kg
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/4 Stk
- Volum i beholder: 194 l
- Merkeeffekt: 2 kW
- Høyde: 1260 mm
- Utvendig rørdiameter tappevann, kaldt: 15 mm
- Trefaseutførelse: Nei
- Anslutning Sirkulasjonsledning: Innvendige gjenger
- Tilkobling varmt tappevann: Utvendige gjenger
- Energieffektivitetsklasse: C
- Beskyttelsesklasse IP: IP21
- Maksimalt tillatt driftstrykk: 10 bar
- Med kran: Ja
- Med temperaturvisning: Nei
- Med trykkreduksjonsventil: Nei
- Plassering, horisontal: Nei
- Med rengjøringsåpning: Nei
- Oppvarmingstid fra 10 °C til 65 °C: 420 min
- Vegginstallasjon: Nei

### Artikkelinformasjon

SAGA serien kan plasseres hvor som helst takket være et elegant design som skjuler alle rør-anslutninger. SAGA er konstruert med

førsteklasses materialvalg og en rekke smarte tekniske løsninger OSO er alene om. SAGA har markedsledende isolasjonsegenskaper som gir store ENØK besparelser og berederen holder en høy temperatur (75°C) for uslåelig ytelse og mer varmtvann enn andre. SAGA – S – passer for de fleste varmtvannsbehov og varmes enten via det elektriske varmeelementet eller fra solfangere med OSO SOLAR kit (tilleggsutstyr). Ekstra ½" anslutning kan enkelt benyttes til sirkulasjonsledning eller varmtvanns–uttak ved behov. Justerbar temperatur (hindrer skoldingsfare) til tappested vha. UX blandeventil med max. vannmengde på 0,7 L/s og dobbel tetting..