

1904

FDV 1904 kjøkkenarmatur

Materiale:

Messing kropp, keramisk innsatsdel.

Tilkoblingslanger:

Softpex med 3/8 tilkobling.

Max støttrykk: 10 Bar

Minimum driftstrykk: 0,5 bar

Anbefalt driftstrykk: 4.5 bar

Max temperatur: 70 grader.

Anbefalt varmtvannstemperatur: 60-65 grader

Vedlikeholds instruksjon:**Rengjøring:**

Rengjøres med mildt vaskemiddel og myk klut. Ikke bruk slipende, kalkholdige eller sure vaskemidler. Ei heller grove slipende svamper.

For enkel rengjøring av metalledene i produktet, bruk ganske enkelt en myk klut fuktet i vann og nøytral såpe. For å unngå flekker forårsaket av kalsium i vann, anbefaler vi å tørke med en klut etter hvert bruk. vennligst bruk kun naturlige vaskemidler og unngå de med alkohol, saltsyre eller fosforsyre, blekemiddel, klor osv. Og vaskemidler som inneholder slipende pulver.

Vedlikehold:

Skru av strålesamleren med jevne mellomrom for rengjøring. Skulle det dryppe vann fra kran, steg vanntilførselen og bytt pakninger. Ved vannlekkasje rundt hendel eller kropp, steng vanntilførsel og bytt innsatsdelen . Se reservedelsliste.

Råd: Installasjon av et filter og vannmyknersystem forbedrer og forlenger levetiden til enhetene og selve anlegget.



Kjøkkenkraner, Servantarmaturer og Dusjtermostater har teknisk godkjenning fra Sintef.

Flyt tester utført i henhold til europeiske standarder EN 817 - EN 200. Strømningshastighet beregnet ved bruk av sertifiserte lufte.
Se eget flow diagram på hvert produktdatablad.