

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



TÄCKBRICKA "VULKBRICKA" Med gummimembran, Höjd 6mm Passar rör och muff

RSK 384 0419 // NRF 451 5957	Art.nr 51000	Ø 28-38mm, yd 56mm	Vit
RSK 384 0416 // NRF 451 5958	Art.nr 51005	Ø 28-38mm, yd 56mm	Krom
RSK 384 0420 // NRF 451 5959	Art.nr 51010	Ø 36-46mm, yd 64mm	Vit
RSK 384 0417 // NRF 451 5961	Art.nr 51015	Ø 36-46mm, yd 64mm	Krom
RSK 384 0421 // NRF 451 5962	Art.nr 51020	Ø 46-56mm, yd 74mm	Vit
RSK 384 0422 // NRF 451 5967	Art.nr 51021	Ø 46-56mm, yd 74mm	Grå

Produkten är tillverkad i ABS (Akryl Butadien Styren), förutom membranet TPE (Termo Plastisk Elastomer). Förkromade täckbrickor är av elektrolytisk typ (äkta krom). Ingen speciell skötsel behövs, annat än att den synliga delen torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För snygg rörgenomföring mot vägg. Döljer borrhål.

Montering:

Förmontera täckbrickan på röret och fixera mot golv/vägg/tak.

Rengöring:

Torka av ytan där täckbrickan ska monteras fast med en torr trasa.