

PRODUKTEGENSKAPER

Applikasjon:

For montering foran en støttevegg eller i en veggkonstruksjon.

For installasjon av vegghengt WC skåler med tilkoblingsmål 180mm eller 230mm.

For gulvtykkelse 0-200mm.

For vegghengt toalett.

Spesifikasjoner:

Dobbel spyling uavhengig justerbar med hygienisk reserve

Kompatible med alle 1904 trykkplater

Konstruksjonen av polystyrene insulasjon forhindrer kondens på tankens overflate, og demper vibrasjoner fra tanken

Rammen tillater forankring til en separat tilstrekkelig sterk gipsplatekonstruksjon, foran en bærevegg

Service åpningen forenkler montering og forebygger inntrengning av fukt og urenheter

Ramme materiale -Pulverlakkert metall

Installasjonsdybde justerbar fra 20-95mm

Installasjonsmodulen er dekket med plast panel og det er ikke behov for ekstra skruer eller festebeslag

Justerbare anker føtter og et fjærlås system, med en variasjon på 0-200mm

Dispenser for WC sisterner tabletter inkludert

Skyveskinneholder for avfallskoblingen kan settes i åtte forskjellige posisjoner mellom 0-93 mm

Vanntilførsel i bakre topp

Vinkel ventil med mulighet for tilkobling til Mepla rør system

Vedlikehold mulig uten bruk av verktøy

Installasjonsdybde 125mm

Synlige markeringer for både utjevning og midtjustering

Innhold:

Fikseringsmateriale for festing av WC skål: Gjenget stang M12- 2stk, Skiver 4stk, deksel 2stk, mutter 2stk, gjenget beskytter 2stk.

1904

FDV

1904 Innbyggingsisterne

Fikseringssett: Skruer Ø8x60 4stk, Plugg Ø12 4stk
Albue avløp HT 90/90 polyetylen, PE-HD
2 delt deksel for service åpning
Sisterne med påfyllings-og spyleventil
Avløpsreduksjon HT90/110 polyethylene, PE-HD
Sett med endehetter for beskyttelse av monteringshull
Innsats for toalett tablett
Selvbærende ramme
1/2 fittings med integrert vinkel ventil Schell 1/2-3/8
Dreneringspakning, PP tilkobling, tilkoblingspakning
Inntakspakning, PP utløp, innpakningstetning

Varenummer og logistikkinformasjon:

NRF nummer	GTIN	Vekt (stk/eske/pall)	Dimensjon (stk/eske)	Antall (Eske/Pall)
6192496	7071544013422	13,8879/13,8879/280,006 kg	1130x145x520/1130x520x145 mm	1/ 20 stk

Norm: EN 14124, EN 14055

Teknisk spesifikasjon:

Anbefalt vanntrykk 0,3-0,5 Mpa
Min/Max vanntrykk 0,05-1,6 Mpa
Hygienisk reserve 3L
Liten skylling 2,5-4 L
Stor skylling 3,5-6 L
Vannvolum i sisternen 9L
Vanntilkobling bak eller topp via monteringshull G1/2
Forhåndsinnstilling liten skylling 2L
Forhåndsinnstilling stor skylling 4L
Vekt toleranse 400kg

Vedlikehold:

Krever normalt ikke vedlikehold da den er for innbygging.
Bevegelige deler kan byttes ved behov. Bytte skal kun utføres av autorisert rørlegger.