

MONTERINGSANVISNING FOR HØIAX VEGGBOKS

Høiax veggboкс leveres i tre utførelser:

- 1/2"×15×2,5mm for skrukupling for 12 og 15mm Pex med 25mm varerør. NRF nr 512 56 03. Passer for kupling 12mm NRF nr 5125153 og 15mm NRF nr 512 51 54.
- 1/2"×15×2,5mm med innstikkskupling "Push Fit" for 25mm varerør. NRF nr 512 53 38, se baksiden.
- 1/2"×18×2,5mm for skrukupling for 18mm Pex med 28mm varerør. NRF nr 512 56 04. Pex kupling NRF Nr 5125155 kommer i tillegg.



- Veggboксen monteres på montasjeskinne (bruk medfølgende skruer) eller på spikerslag eller stender. På spikerslag benyttes 4 stk. medfølgende skruer 4,5×80 mm og evt. avstandsstykke (NRF 512 53 42). Boksen skal alltid stå så langt frem i vegg som mulig og flukte med forkant av stenderverk, slik at hele veggjennomføringen stikker utenfor stenderverket. Hull i veggskive bores ø55mm.
- Pex kopligen trekkes først til for hånd, deretter ca 1/4 til 1/2 omdreining slik at splitten i klemringen lukkes. For Push Fit, se baksiden.
- Montèr varerørsfestet på boksen, bruk kun håndkraft.
- Montèr deretter varerøret. Påse at varerøret er stukket helt gjennom pakningen og trekk til med håndkraft til mutteren treffer stoppekanten.
- Etter at veggskiven er satt opp monteres det alltid tetningsmembran når boksen er plassert i våt sone. Bruk systemets originale tetningsmembran (NRF nr 512 56 39). Tetningsmembranen legges i våt smøremembran og overstrykes 2 ganger med smøremembran for å sikre god tetning og vedheft.
- Etter at veggen er ferdig flislagt kappes boksen til riktig lengde med avskjæringsverktøy (NRF nr 512 56 35) og veggflens (NRF 512 53 41) settes inn.

MONTERINGSANVISNING FOR HØIAX SECURLINE PUSH FIT VEGGBOKS

- 1) Kutt røret med en rørkutter.
- 2) Fas av gradene utvendig på røret.
- 3) Stikk inn røret i innstikksmalen, og merk av med en penn.
- 4) Monter støttehylsen i røret.
- 5) Stikk inn røret i bunnen av kuplingen, påse at merket er kant i kant med kuplingen.
- 6) For å demontere røret, bruk avmonteringsclip eller avmonteringstang.



ENKLEST
SIKREST
RASKEST