

NRF 3403477

Slukrist Stripe 155



Elegant flisramme i rustfritt stål med uttak Ø36 mm og tilhørende underdel med sentreringsfunksjon. Passer alle JAFØs 150-gulvsluk i plast, bortsett fra 86 mm. Underdelen gjør at silen alltid sentrerer over gulvsluket, slik at vannlåsen enkelt kan tas opp ved behov. Ved behov kan flisrammen høynes i trinn på 10 mm med en flisrammeforhøyelse NRF 3404092.

Der det finnes et tradisjonelt gulvsluk på våtrommet i tillegg til unidrain® gulvrennen, kan også gulvsluket få samme ristdesign som gulvrennen. Velg mellom fem ristdesign: Classic, Column, Inca, Square og Stripe.

Slukristen består av: Grå klemring, grå fliserammesentrering, 5 stk spesialskruer i syrefast rustfritt stål uten spiss, O-ring, 155 x 155 x 6 mm fliseramme produsert av 1 mm tykt rustfritt stål og gulvrister med uttak Ø36 mm i 4 mm tykt rustfritt stål.

- Slukrist passer til de fleste gulvsluk, ettersom fliserammen er montert separat fra gulvsluket og er festet i fliselimet. NB! Plasser og fest slukrist slik at slukets vannlås kan løftes ut når risten er fjernet.
- Elegant design for krevende miljøer.

NRF NUMMER	3403477
KATEGORI	Flisepakke
PRODUKT	Slukrist
PRODUKTNAVN	Stripe 155
DIMENSJON	156 x 155 x 6 mm
FUNKSJON	For JAFØs gulvsluk i plast med skruet klemring
VARIANT	Stripe ristmønster med uttak Ø36 mm
TRYKK / STRØMME / TEMP	150 Kp.
MATERIALE	Syrefast rustfritt stål
OVERFLATE / BEHANDLING	Børstet