



Gulvsluk for installasjon i betongbjelkelag, der yttersjiktet også er av betong samt med 2 stk. ekstrainnløp Ø32 mm (slett ende). Alle ekstrainnløp kuttes av ved behov. Gulvslukets utforming muliggjør at gulvsluket og betongen integreres, noe som gir en svært stabil støping. Gulvsluket leveres uten mattepakke (UMP). Gulvsluket leveres med vannlås som enkelt rengjøres eller skiftes ut ved behov. NB! JAFØs gulvsluk i plast finnes både med og uten mattepakke. Gulvsluk uten mattepakke kompletteres med en overdel beregnet for plastgulv eller fliser.

- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- JAFØs gulvsluk tilfredsstiller kravene i Europanorm EN 1253.

NRF NUMMER	7113135
KATEGORI	Sideutløp uten overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PS 75 XTRA UMP
DIMENSJON	Ø75 mm
FUNKSJON	Sideutløp
VARIANT	Uten slukrist (UMP)
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 1,5 l/s
MATERIALE	Hvit PP
OVERFLATE / BEHANDLING	-