


NRF 7113136

Gulvsluk PBX 75 UMP



Gulvsluk med 3 stk. ekstrainnløp. 1 stk. Ø40 mm (slett ende) og 2 stk. Ø32 mm (muffer). Alle ekstrainnløp kuttes av ved behov. Gulvsluket leveres uten mattepakke (UMP). Gulvsluket leveres med en vannlås som enkelt rengjøres eller skiftes ut ved behov. NB! JAFOs gulvsluk i plast finnes både med og uten mattepakke. Gulvsluk uten mattepakke kompletteres med en overdel beregnet for plastgulv eller fliser.

I trebjelkelag anbefaler vi at gulvsluket monteres i vår Monteringsplate 2 for en enkel og rask montering. NRF 3404153 . I betongdekket anbefaler vi at gulvsluket monteres med vårt innstøpningsstativ for en rask, presis og sikker montering, NRF 3404155 for å sikre at gulvsluket blir regulert til riktig posisjon (høyde / vater).

- Gulvsluket kan monteres i trebjelkelag.
- Gulvsluket kan monteres i betongdekket.
- Vannlåset kan erstattes av en mekanisk lukstopp / tilbakeslagsventil som forhindrer lukt ved uttørking.
- JAFOs gulvsluk tilfredsstillter kravene i Europannorm EN 1253.

NRF NUMMER	7113136
KATEGORI	Bunnutløpp uten overdelspakke
PRODUKT	Gulvsluk
PRODUKTNAVN	PBX 75 UMP
DIMENSJON	Ø75 mm
FUNKSJON	Bunnutløp
VARIANT	Uten slukrist (UMP)
TRYKK / STRØMME / TEMP	Kap. 1,7 l/s
MATERIALE	Hvit PP
OVERFLATE / BEHANDLING	-